

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta 1.8 (116 B2)	CH 0017 79

Constructeur	ALFA ROMEO AUTO SpA., Milano / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "116 B2" sur la plaquette de l'importateur "CH C017 79" *) devant le N° du châssis "ZAR116B20"
Plaquette constructeur N° du châssis	sur la traverse du radiateur, à gauche / plaquette de l'importateur: sur la traverse du radiateur, dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent à droite
Identification du moteur	"AR 01678" devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière, sur le carter du volant
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno
Véhicule homologué	ZAR116B20* COC01276

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	ALFA ROMEO Type AR 01678
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	80,0 Course 88,5
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindree	1779 CV-impôt 9,06
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	90 (DIN) à V/min 5300
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A à V/min 3975
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	3 = 200 x Ø 100 mm 427 x 187 x 107 mm 345 x 192 x 102 mm
		Mesure des gaz	CEE 78/665; 1,0 - 1,3 % CO
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
limousine		avant	arrière total
Nombre de portes	4 Compteur de vitesse km/h	580	540 1120
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)	Charge utile	105 245 350
Cale	- Rétroviseurs intérieur + gauche	Poids total	685 785 1470
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis	1545
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Pneus	165 SR 14 165 SR 14 +)
Dimensions	Intérieur extérieur	Ply / bar	- / 1,8 - / 2,2
Longueur	4385 Empattements 2510	Charge	800 950
Largeur	1630 Essieu double av ar	pour V max	180 180
Hauteur	1640 Voies av ar 1366 ar 1360	Jantes	5 1/2 J x 14 acier automatique +)
Porte à faux	av 825 Voies av ar	Gar poids remorquable avec/sans train	1100 -
	ar 1050 Voies ar	Garantie poids de l'ensemble	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage d g 10300 d 10500	Poids remorquable testé	-
		Charge garantie sur le toit	80
		Vitesse maximale selon le constructeur	178 km/h
		testée km/h à V/min au moteur prise de force	

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard	1/ B	(E)
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/	séparé, au centre
Essuie-glace	2/	balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	2/ FIAMM CTP / CH 5 0602 01	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfetta 1.8	
Homologation	CH 0017 79		
N°	0017 79		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1120	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 9,06	
Poids total	1545	Cylindrée 1779	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Plaquette de l'importateur : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente homologation.
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 14 AV 87C (1,9) AR 950 (2,1) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 alliage léger CAMPAGNOLO, CROMODORA ou PEDRINI (F.P.S.)
voies inchangées.

Voiture de
tourisme

A L F A R O M E O

Alfetta 1,8 (116 B2)

CH 0017 79

Fiche complémentaire

I

Complément du 17.12.82 à Berne - Br/Ni

Conforme aux prescriptions du bruit et des gaz au 01.10.82:

à partir du No du châssis : "ZAR 116 B20 00 008 011"

Identification : "116 B2A" sur la plaquette du constructeur

Silencieux : 3 pots, 1 pot = "AR 116.00.30.009.00")
1 pot = "AR 116.00.30.013.04") dimensions
1 pot = "AR 116.55.30.011.03") inchangées

Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur électrique à 4 pales, ϕ 245 mm.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 73,0 dB/A à 3975 t/min.

Mesure des gaz : O G E : voir la fiche des émissions

Plaquette de l'importateur : est supprimée