

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication ALFA ROMEO	Type Spider 2.0 (11538) (à partir du No ZAR 115 380*02 477 501)	Fiche d'homologation N° CH C017 85
--	-------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, I-80133 Napoli (I)
Identification	Sur la plaquette du constructeur "Versione 11 578" devant le N° du châssis "ZAR 115 380"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"AR CO 515" à gauche, à l'arrière en haut sur la bride du carter de l'embrayage
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno
Véhicule homologué	ZAR 115 380*02 477 838

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV+AR à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin

Moteur			
Marque	ALFA ROMEO	Type	AR CO 515
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigérissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	84,0	Course	88,5
Cylindree	1061	CV-impôt	9,99
Puissance en kW	93,0	à Vmin	9200
Brut à l'arrêt	77,0 dB/A	à Vmin	3975
Silencieux	3 pots		*)
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	ECE-10; CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	ouverte avec capote (s.d. avec pavillon)		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av 4x4m (E)	ar	=
Cafe	=	Retroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 2 av 2	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		Empattements	2250
Largeur		Essieu double	av ar
Hauteur		Voies	av 1325 ar 1275
Porte à faux	av	Voies	av - ar
	ar		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage °	g 9500 d 9900

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	465	1055
Charge utile	60	80	140
	650	545	1195
Poids garants			1360
Pneus	185/70 HR 14	185/70 HR 14	+))
Ply / bar	R / 1,7	R / 1,8	
Charge	760	800	
pour V max	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier		++)
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	900		
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur la toit	aucuns		
Vitesse maximale selon le constructeur	190		km/h
testée	km/h à Vmin	au moteur	pnsse de force

Equipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av I	
Feux amers de brouillard	B (E) ou F (e)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	3/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec 35% lave-glace	
Avertisseurs	1/ FIAMM CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A L F A R O M E O Spider 2.0		
Homologation N°	CH	0017 85	
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1055	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	9,99
Poids total	1360	Cylindres	1961

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

-) Silencieux : 3 pots = 270 x 149 x 89 mm /- AR.105.00.30.010.00
 340 x 242 x 126 mm / AR.115.49.30.013.00
 450 x 161 x 111 mm / AR.115.48.30.011.00
- +) Variante de pneus : 165 HR 14 charge 800 (1,8) Vmax 210 km/h
- +) Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 métal léger CAMPAGNOLO, CROMODORA voies inchangées.
- §) Equipement : avec spoiler arrière en plastique mou intégré dans la carrosserie.

Voiture de
tourisme

ALFA ROMEO

Spider 2.0 (11538)

CH 0017 85

Fiche complémentaire I

Complément du 9.4.86 à Bellach - Sca/lin

livrable sur demande comme variante de modèle "Quadrofolio verde" avec:

- jeu d'habillage en plastique resp. mousse polyuréthane,
- pneus 195/60 R 15, charge par essieu 1030 (2,5) Speed-Index "T"
- jantes 6 J x 15, DP 30 mm, alliage léger "FPS", voie AV= 1340 / AR= 1290 mm

la "version normale" peut également être équipée de ce jeu resp. de ces pièces.

Complément du 19.6.1987 /Ba

Variante de jantes : 6 J x 14, DP 35, alliage léger "FPS", voie AV = 1331 mm, AR = 1281mm