

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	33 - 1.5 (905 A2) *	CH 0017 86

Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "Tipo/Versione 905A2" devant le N° du châssis "ZAR 905 A20*"
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur l'appui de la suspension
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur la traverse de l'auvent
Identification du moteur	"AR 30 514" à droite, en haut sur le bloc, au-dessous du démarreur
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno
Véhicule homologué	ZAR 905 A20*05 001 012*

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	ALFA ROMEO Type AR 30 514
Direction	mécanique	Construction	cyl. Opposés Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. avec assistance par dépression, régulateur selon charge sur les roues arrière	Alésage	84 Course 67,2
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1489 CV-impôt 7,58
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	62 DIN à U/min 5800
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	73 dB/A à U/min 4350
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 458x122x 95 mm AR 536 936 395x122x 95 mm AR 536 938
		Mesure des gaz	OCE
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Carrosserie	limousine	avant	arrière
Nombre de portes	4 + 1 Compteur de vitesse km/h	540	360
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)	Charge utile	115 235 350
Cale	- Rétroviseurs gauche + droite	655	595
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis	1315
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Pneus	165/70 SR 13 165/70 SR 13 +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	- / 2.3 - / 2.3
Longueur	Empattements 2455 /	Charge	800 800
Largeur	1612 Essieu double av ar	pour V max	180 180
Hauteur	1305 Voies av ar	Jantes	5 J x 13 DP 42 mm acier
Porte à faux	av 800 Voies av ar		mécanique automatique
	ar 760 DP 39-42 ar	Gar poids remorquable avec/sans frein	1000 / ---
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Braquage Ø g 11100 d 10100	Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	900
		Charge garantie sur le toit	80
		Vitesse maximale selon le constructeur	175 km/h
		testée km/h à U/min au moteur	prise de force

§) Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av
Feux arrière de brouillard	1/B (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ combiné dans feux rouges
Essuie-glace	2/ balais avec/avec lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CTP CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	3 3 - 1.5	
Homologation N°	CH	0017 86	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	900	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,58
Poids total	1315	Cylindrée	1489

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Modèle : "Quadrifoglio" = modèle plus soigné.
- + ) Variante de pneus: 185/60 SR 14 950 (2,5) Vmax 180 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 13 métal léger SPEEDLINE ou B.W.A. déport 40 mm  
5 1/2 J x 14 métal léger SPEEDLINE ou B.W.A. déport 39 + 40 mm.
- §) Equipement : Pour la plaque de contrôle arrière une fixation spéciale est exigée

00) Voiture  
de tourisme

A L F A - R O M E O

3 3 - 1,5

CH 0017 86

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 25.09.84 à Berne - Ad

A partir de l'année du modèle 1985:

Identification : sur la plaquette du constructeur : "Tipo/Versione 905A2G"

Ident. et type du moteur : "AR 30520 A" à droite, en haut sur le bloc, sous le démarreur.

Puissance du moteur : 70 kW (CEE) à 5800 t/min.

Md. - max. : 130,4 Nm à 4000 t/min.

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

**Emissions de bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
AR 30520 A	m5	4,11	74,0	75,0	4350	

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
AR 30520 A	m5	4,11	14,11	1,70	1,25	0,5	970	17 1101 01

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale