

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta 2.0 Injection (116 55N)	CH 0017 87

Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "Tipo/Versione 11 655N" devant le N° du châssis "ZAR 116 550**"
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à gauche sur la traverse du radiateur
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur l'avant
Identification du moteur	"AR 01 713" devant le No du moteur, à gauche à l'arrière latéralement sur carter du volant
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno
Véhicule homologué	ZAR 116550*00150405

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisées
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	ALFA ROMEO	Type	AR 01 713
Marque	en ligne	Temps	4 (injection)
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	84	Course	88,5
Alésage	1962	CV-impôt	9,99
Cylindrée	96 DIN	à V/min	5400
Puissance en kW	77 dB/A	à V/min	4050
Bruit à l'arrêt	3 pots		x)
Silencieux			
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)
Cale	- Rétroviseurs intérieur + gauche
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions :	Intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2510
Largeur	1640 Essieu double av 1366 ar 1358
Hauteur	1430 Voies av 1362 ar 1372
Porte à faux	av 825 Voies ar 1354 ar 1364
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Braquage ø g 10400 d 10800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	560	1150
Charge utile	100	250	350
	690	810	1500
Poids garantis			1565
Pneus	185/70 HR 14	185/70 HR 14	+) )
Ply / bar	- / 2,1	- / 2,1	
Charge	950	950	
pour V max	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 14	métal léger DP 43 mm	
		mécanique	automatique
Gat poids remorquable avec/sans frein	1200 / ---		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1150		
Charge garantie sur le toit	80		
Vitesse maximale selon le constructeur	182		km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

Équipement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	HC (E)
Feux de position	A (E) dans HC
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux arrière de brouillard	2/ B (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	FIAMM CTP CH 5 0602 01 avec <del>ESS</del> lave-glace ou d'autres modèles homologues

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfetta 2,0 Injection	
Homologation			
N°	CH	0017 87	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1150	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,99
Poids total	1565	Cylindrée	1962

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- x) Insonorisation : 3 pots = 200 x Ø 100 mm "AR 116.00.30.009.00"  
 427 x 187 x 107 mm "AR 116.00.30.013.04"  
 345 x 152 x 102 mm "AR 116.55.30.011.03"

Le capot du moteur. Ventilateur électrique, 4 pales, Ø 245 mm

- +) Variante de pneus : 165 HR 14 charge 950 (2,2) Vmax 210 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 14 ou 6 J x 14 acier ou métal léger SPEEDLINE CAMPAGNOLO CROMODORA B.W.A. ou PEDRINI (F.P.S.) déport 40 - 45 mm.