

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta 2.4 Turbodiesel (116 B3)	CH 0017 88
Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / Italia		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Tipo/Versione 116B3"		
	devant le N° du châssis "ZAR 116 B30*"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à gauche sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur l'auvent		
Identification du moteur	"VM 4HT/2.4" devant le No du moteur, à gauche à l'arrière latéralement sur le bloc		
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno		
Véhicule homologué	ZAR 116 B30*00 001 018*		

Châssis	2 _____ Nombre de roues 4 _____		Moteur	V M	Type	VM 4HT/2.4
Nombre d'essieux	mécanique		Marque	en ligne	Temps	4 (turbo)
Direction	mécanique synchronisée		Construction	D	Position	avant
Transmission	5 _____ Entraînement sur roues arrière		Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 circuits, à disques,		Refroidissement	2392	Course	90
Frein de service	sur toutes les roues, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière		Alésage	70 DIN	CV-impôt	12,18
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière		Cylindrée	76,5 dB/A	à V/min	4200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur		Puissance en kW	424x190x100 mm	à V/min	3150
Ralentisseur	-		Bruit à l'arrêt	370x220x100 mm	AR 116.76.30.013.00	
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		Silencieux x) 2	AR 117.02.30.011.03		
			Mesure des gaz	Bacharach = 4,5		
			Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 _____			Poids à vide	710	550	1260
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	Ar4m + B (E)	Charge utile	100	250	350
Cale	-				810	800	1610
Antivol	verrouillage de la direction			Poids garantis	1695		
Nombre de places	l 5 _____ av 2 _____	centre	ar 3 _____	Pneus	165 SR 14	165 SR 14	(+)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	- / 2,2	- / 2,2	
Longueur	4410		Empattements	Charge	950	950	
Largeur	1640		av	pour V max	180	180	
Hauteur	1430		ar	Jantes	5 1/2 J x 14	acier	
Porte à faux	av 825	Voies	av 1366	ar 1358	mécanique automatique		
	ar 1075	Voies	av 1362	ar 1372	Garage poids remorquable avec/sans frein 1300 / ---		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-		ar 1354	ar 1364	Garantie poids de l'ensemble		
	Braquage 0		g 10400	d 10800	Poids remorquable testé 1260		
					Charge garantie sur le toit 80		
					Vitesse maximale selon le constructeur 165 _____ km/h		
					testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____ prise de force _____		

Equipement		
Feux de route	<u>HCR (E)</u>	
Feux de croisement	<u>HCR (E)</u>	
Feux de position	<u>A (E) dans HCR</u>	
Feux rouges	<u>R (E)</u>	
Feux stop	<u>S1 (E)</u>	
Cilgnoteurs	av <u>1 (E)</u>	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptrés	av _____	ar <u>I (E)</u>
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux arrière de brouillard	<u>2/ B (E)</u>	
Feux complémentaires	_____	
Eclairage plaque	<u>2/ séparé</u>	
Essuie-glace	<u>2/ balais</u>	
Avertisseurs	<u>FIAMM CTP CH 5 C602 01</u>	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>ALFA ROMEO</u>	<u>Alfetta 2.4 Turbodiesel</u>	
Homologation	_____		
N°	CH	<u>0017 88</u>	_____
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total	<u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1260</u>	Carburant	<u>D</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>12,18</u>
Poids total	<u>1695</u>	Cylindrée	<u>2392</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- x) Insonorisation : -Le capot du moteur
 -2 ventilateurs électriques, 6 pales, Ø 300 mm
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 14 charge 950 (2,1) Vmax 180 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 14 ou 6 J x 14 métal léger SPEEDLINE CAMPAGNOLO CROMODORA B.W.A. ou
 PEDRINI (F.P.S.) déport 40 - 45 mm.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 20.05.83

Sta/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation