

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Sprint 1.5 Quadrifoglio (902 A5B)	CH 0017 90

Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "Tipo/Versione 902 A5B" numéro du châssis "ZAS902A50*.....*"
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite à l'avant sur l'auvent
Identification du moteur	"AR 30182" à droite, en haut sur le bloc, sous le démarreur
Importateur	ALFA ROMEO (SWIZZERA) SA, 6982 Agno

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	ALFA ROMEO	Type
Suspension	ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV+AR	Construction	cyl.opposés	Temp.
Direction	mécanique à crémaillère	Carburant	B	Position
Entraînement	sur roue avant	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes roues, avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues AR	Alésage	84	Course
*)		Cylindres	1489	CV-impôt
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur roues avant	Puissance en kW	77,3 DIN	à min-1
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av.secteur	Couple max.Nm	133 Nm	à min-1
Ralentisseur	-	Déparasitage	D	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 438x122x95 mm "AS 536 936" 395x122x95 mm "AS 536 938"	

Carrosserie/équipement	limousine \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	570	360	930
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	Répartition charge	100	180	280
Cale	-		670	540	1210
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis			1340
Réservoir carburant	1/ 50 l, tôle d'acier	Pneus	190/55 HR 340	190/55 HR 340	*)
Avertisseur	SEIMA TR8 e2 834 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	

Nombre de places	total 4 av. 2 centre ar. 2	Charge pour Vmax	224	210	210
Dimensions	intérieur	Jantes	135 TR 340 DP 39	métal léger "SPEEDLINE" ou "BWA"	
Longueur	intérieur 4024	Empattement	2455	mécanique automatique	
Largeur	extérieur 1620	Essieu double av		Garantie poids remorquable avec/sans frein 240 / --	
Hauteur	1305	Voie av	1397	Garantie poids de l'ensemble 930	
Porte à faux avant	814	Voie ar	1384	Poids remorquable testé 80	
Porte à faux arrière	755	Braquage ø	g 9800 d 9800	Charge garantie sur le toit 185 km/h	
Garde au sol	à vide -	en charge -		Vitesse maximale selon le constructeur testée km/h à min-1 moteur prise de force	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	77,0		77,0	4500		Voiture de tourisme				
							ALFA ROMEO	Sprint 1.5 Quadrifoglio			
							Homologation No CH	0017 90			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J			R	Places	total	4	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,11	11,99	1,63	1,17	0,6	950	17 0801 01	Poids à vide	930	Carburant	3
								Charge utile	-	Cylindres	1489
								Poids total	1340	CV-impôt	7,58
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 165/70 HR 13 800 (2,3) Vmax 210 km/h
 185/60 HR 14 950 (2,5) 210 km/h
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 départ 40 mm acier ou métal léger SPEEDLINE ou BWA voies AV = 1395 mm AR = 1382 mm
 5 1/2 J x 14 40 mm métal léger SPEEDLINE ou BWA 1395 mm 1382 mm
 5 1/2 J x 14 39 mm métal léger SPEEDLINE ou BWA 1397 mm 1384 mm.
- §) Equipement : sur demande avec spoiler arrière en plastique en bas sur le couvercle du coffre.
- *) À partir du No du châssis : *ZAS902A50*05120000
- Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV=disques / AR=expansion interne, avec assistance par dépression; régulateur selon charge agissant sur les roues arrière.
- Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 02.02.84
 Sta/FR

Remplace la fiche d'homologation du C2.02.84
 Frein de service / Frein auxiliaire
 (29.06.84) - Ad

Service fédéral d'homologation