Constructeur ALFA ECMED AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / Italia	Genre du véhicule		Marque de fabrique	Тур	•		Fic	he d'homol	ogation No	
Sur-lis pleaceted du constructeur	00) Voiture de t	ourisme	ALFA ROMEO		Arna	(920 AlA)	сн	0017	92	
Paquette du constructeur Architecture Construction Constru	Constructeur	ALFA ROMEO AUT								
Pagustie du constructur dans le compartiment du noteur, à droite, à l'avant sur la traverse	Identification		onstructeur "Tipo/Version	e 920 Al	A"					
Number of out-bases Identification du moteur										
Identification du moteur Importateur Importateur ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agro / TI	Plaquette du constructeu					raverse				
Moretage	Numéro du châssis									
Chássis Moteur Marque ALFA ROMED Type AR 30512	Identification du moteur				i-dessous du dé	carreur				
Nombre d'essieux/pneus 2	Importateur	ALFA ROMEO (SV	IZZERA) SA, 6982 Agno /	TI						
Nombre d'essieux/pneus 2					•					
Suspension Pessorts halicoldaux avec amortisseurs AV+AR Content Cont	Châssis				Moteur					
Direction					Marque		Туре			
Entrainement Sur roues avant Frein de service hydraulique,2 circuits(en diagonale), AV=disque Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, Liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, Liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, Liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, Liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, Liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, Liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, Liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, Liniteur sur les roues arrière Point Ak=exp. flat, avec assistance par dépression, Couple max Nm Li0,95 Amin-1 3500 Deparation Deparation Deparation Deparation Deparation Deparation Point Amin-1 3500 Deparation Deparation Point Amin-1 3500 Deparation Point Amin-1 Ami				AV+AR	Construction		Temps			
Fren de service					Carburant					
All-ext v. int., avec assistance par dépression, 1 initeur sur les roues arrière	Entraînement				Refroidissement		Cylindres			
Initeur sur les roues arrière Pussance en kW 58 DIN 3 min-1 5500 55	Frein de service	nydraulique,2	circuits(en diagonale),A	V=disque	S/Alésage		Course		67,2	
Frein duxiliaire				ssion,	Cylindree		CV-impôt			
Carrosserie/Equipment 1 1 1 1 1 1 1 1 1					Puissance en kW		à min-1			
President Identique au frein auxiliaire, levier av. secteur Silencieux Silencieux Silencieux Silencieux 395x122x95 mm "AS 536936"	Frem auxiliaire				Couple max Nm	110,85	à min-1		3500	
Ratentisseur Par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée Poids avant armère total					Déparasitage	D				
Carrosserie/Equipment Limousine Limo		rdeutique au I	rein auxillaire, levier a	v.secteu	LT Silencieux					
Carrosserie/Equipement 1imousine Carrosserie/Equipement Carrosserie/Equipement 1imousine Carrosserie/Equipement							a "AS	536938"		
Nombre de portes	Contrôle 2 circuits	bar courrors d	u niveau; lampe-temoin c	orbinee						
Nombre de portes	0	limoneire								
Ceintures securité avant Ar4m (E) armère Ar4m(E)+B (E) Répartition charge 100 250 350		1 + 1		·						
Cale		7-1		/r\						
Antivol Verroulllage direction		<u> </u>			Répartition charge					
Avertisseur		illama dimontic	2/1	TOTER		070	00)			
FIAM CH 2035 ou d'autres modèles homologués Ply/bar -/2,3 -/2,3 -/2,3					•	165/70 CD 13	165/20	CD 12	121)	 ,
Nombre de places total 5 av 2 centre ar 3 pour Vmax 180 180 Dimensions inténeur 4000 Empattement 2416 Garantie poids remorquable avec/sans frein Largeur 1660 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble Hauteur 1340 Voie av 1380 Poids remorquable testé 800 Charge 800 800 ROO BENDATIE POID ACTUAL 1 Léger FERGAT Mécanique 900 Mécanique 900 Garantie poids remorquable avec/sans frein 900 Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé 800 Charge garantie sur le toit 800				nologuća						+,
Nombre de places total 5 av 2 centre ar 5 pour Vmax 180 180 Jantes 5J x 13 DP 42 acter ou rétal léger FERGAT Dimensions intérieur 4000 Empattement 2416 Garantie poids remorquable avec/sans frein 900 Largeur 1660 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble Hauteur 1340 Voie av 1380 Poids remorquable testé 800 Porte à faux avant 800 Voie ar 1390 Charge garantie sur le toit 800	Avertisseur	rimii ou cojj	Od C acties modeles non	novogues	•					
Dimensions intérieur extérieur d'A000 Empattement 2416 Garantie poids remorquable avec/sans frein 900 estémble extérieur d'A000 Empattement 2416 Garantie poids de l'ensemble extérieur d'A000 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble exterieur d'A000 estémble extérieur d'A000 Empattement 2416 Garantie poids de l'ensemble exterieur d'A000 estémble e	Nambas da ataura data	5 . 2		2	-					
Dimensions intérieur extérieur 4000 Empattement 2416 Garantie poids remorquable avec/sans frein 900 automatique Largeur 1660 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble Hauteur 1340 Voie av 1380 Poids remorquable testé 800 Porte à faux avant 800 Voie ar 1390 Charge garantie sur le toit 80	Nombre de places total	4V	centre ar_		•			tal láma	. FF2014M	
Longueur 4000 Empattement 2416 Garantie poids remorquable avec/sans frein 900 good Largeur 1660 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble 600 good 600 good Hauteur 1340 Voie av 1380 Porte à faux avant Poids remorquable testé 800 good Porte à faux avant 800 Voie ar 1390 Charge garantie sur le toit 80	Dimensions	:==4====	_		Jantes	20 x 1/ Dt 42 ac.		car rega		
Largeur 1660 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble Garantie poids de l'ensemble Hauteur 1340 Voie av 1380 Poids remorquable testé 800 Porte à faux avant 800 Voie ar 1390 Charge garantie sur le toit 80			0.17						automatique	
Hauteur 1340 Voie av 1380 Poids remorquable testé 800 Porte à faux avant 800 Voie ar 1390 Charge garantie sur le toit 80	-				•	•	700		-	
Porte à faux avant 800 Voie ar 1390 Charge garantie sur le toit 80	_						800			
Charge garanties at letter					•				-	
Attention Attent			3000	10500						km/l
Garde au sol à videen charge testéekm/h à min-1moteurprise de forc									nein- e	

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt Remarques			Indications pour le permis de circulation			
Boite de vitesses	· ·	dB/A		min-1		Genre de véhicule	Voiture de touri	.sid a	
m 5	3,89	76,5	74,0	4500		Marque et type	ALFA ROM	EO Arna	
						Homologation No C	H0017 92 limousine		
F	l G	ŀн	را	l R					
Des gaz d'échappement		Emissions	ssions en g/km Ralenti		Numéro-ATGE	Places total	1 5	avent	2
Boîte de vitesses	i-e	CO H	C NO	CO min-1	СН				
π5	3,99	12,54 1	,69 1,41	1,5 910	17 0304 01	Poids à vide Charge utile Poids total		Carburant Cylindrée CV-Impôt	B 1350 6,87
F	G		M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) <u>Variante de rneus</u> : 185/60 SR 14 950 (2,5) Vmax 180 km/h.

 <u>Variante de jantes</u> : 5 1/2 x 14 déport 40 mm métal léger SPEEDLINE ou BWA voies AV = 1384 mm AR = 1394 mm.
- §) Equipement : l'habillage central du pare-chocs en matière synthétique doit-être supprimé (fixation de la plaque).