

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	A r n a T1 (920 ALB)	CH 0017 93

Constructeur	<u>ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / Italia</u>
Identification	<u>sur la plaquette du constructeur "Tipo/Versione 920 ALB"</u> <u>numéro du châssis "ZAR920A10*.....**"</u>
Plaquette du constructeur	<u>dans le compartiment-moteur, à droite, à l'avant sur la traverse</u>
Numéro du châssis	<u>dans le compartiment-moteur, à droite, sur l'avant</u>
Identification du moteur	<u>"AR 31010 A" devant le No du moteur, à droite, sur le bloc, au-dessous du démarreur</u>
Importateur	<u>ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno / TI</u>

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	<u>2 / 4</u>	Marque	<u>ALFA ROMEO</u>	Type	<u>AR 31010 A</u>
Suspension	<u>ressorts hélicoïdaux, amortisseurs AV + AR</u>	Construction	<u>cyl.opposés</u>	Temps	<u>4</u>
Direction	<u>mécanique, à crémaillère,</u>	Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement	<u>sur les roues avant</u>	Refruidissement	<u>à eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits (en diagonale), AV = à</u> <u>disques/AR = expansion interne, assistance par</u> <u>dépression, limiteur sur les roues arrière</u>	Alésage	<u>80</u>	Course	<u>67,2</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les</u> <u>roues arrière</u>	Cylindrée	<u>1350</u>	CV-impôt	<u>6,87</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire, levier avec secteur</u>	Puissance en kW	<u>63 DIN</u>	à min-1	<u>5800</u>
Ralentisseur	<u>---</u>	Couple max. Nm	<u>118,7</u>	à min-1	<u>4000</u>
Contrôle 2 circuits	<u>contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage	<u>D</u>	Silencieux	<u>2 = 478x122x95 mm "AS 536936"</u> <u>395x122x95 mm "AS 536938"</u>

Carrosserie/Equipement	<u>limousine (Coupé) §)</u>		
Nombre de portes	<u>2 + 1</u>	Indic. vitesse	<u>km/h</u>
Ceintures sécurité avant	<u>Ar4a(E)</u>	arrière	<u>Ar4a(E) + B(E)</u>
Cale	<u>---</u>	Rétroviseurs	<u>gauche+droite</u>
Antivol	<u>verrou direction</u>	Essuie-glace	<u>2 balais</u>
Réservoir carburant	<u>1 / tôle d'acier / 50 litres</u>		
Avertisseur	<u>FIATM CH 2035</u> ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places	total <u>5</u>	av. <u>2</u>	centre <u>---</u>	ar. <u>3</u>
------------------	----------------	--------------	-------------------	--------------

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		mécanique		automatique
Longueur	<u>---</u>	<u>4000</u>	<u>2416</u>	<u>---</u>	<u>900 / ---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Largeur	<u>---</u>	<u>1660</u>	Essieu double av	<u>---</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>---</u>	<u>---</u>
Hauteur	<u>---</u>	<u>1340</u>	Voie av	<u>1380</u>	Poids remorquable testé	<u>900</u>	<u>---</u>
Porte à faux avant	<u>---</u>	<u>800</u>	Voie ar	<u>1402</u>	Charge garantie sur le toit	<u>80</u>	<u>---</u>
Porte à faux arrière	<u>---</u>	<u>784</u>	Braquage ø	<u>10100</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>175 km/h</u>	<u>---</u>
Garde au sol	à vide <u>---</u>	en charge <u>---</u>	d	<u>10600</u>	testée	<u>---</u>	<u>---</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>540</u>	<u>360</u>	<u>900</u>
Répartition charge	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
	<u>640</u>	<u>610</u>	<u>1250</u>
Poids garantis	<u>165/70 SR 13</u>	<u>165/70 SR 13</u>	<u>1275</u>
Pneus	<u>---</u> / <u>2,3</u>	<u>---</u> / <u>2,3</u>	<u>---</u> +)
Pty/bar	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>---</u>
Charge	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>---</u>
pour Vmax	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Jantes	<u>5 x 13 DP 42 acier ou métal léger "FERGAT"</u>		

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m5	4,11	72,0	74,0	4350		
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	4,11	11,10	1,66	1,11	0,6 970	17 0901 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre de véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type ALFA ROMEO Arna Ti
 Homologation No CH 0017 93
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 900 Carburant B
 Charge utile --- Cylindrée 1350
 Poids total 1275 CV-impôt 6,87

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 185/60 SR 14, 950 (2,5) Vmax 180 km/h;
Variantes de jantes : 5 1/2 x 13, DP 40, acier ou métal léger "FERGAT", "SPEEDLINE" ou "EWA", voies AV = 1384 mm / AR = 1408 mm;
 5 1/2 x 14, DP 40, acier ou métal léger "FERGAT", "SPEEDLINE" ou "EWA", voies AV = 1384 mm / AR = 1408 mm;
 §) Equipement : spoilers frontal et arrière d'origine (en matière plastique) sont admis.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 16.07.84
 V.Be(BE)/PR

Remplace la fiche d'homologation 16.07.84
 Voies (24.09.84) - Ad

Service fédéral d'homologation