

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	33 - 1.5 Quadrifoglio Verde (905 A2D)	CH 0017 94

Constructeur ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / Italia  
 Identification sur la plaquette du constructeur "Tipo/Versione 905 A2D"  
 numéro du châssis \*ZAR905A20\*.....\*

Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur l'appui de la suspension  
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse de l'auvent  
 Identification du moteur "AR 30 182" à droite, en haut sur le bloc, au-dessous du démarreur  
 Importateur ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Arco

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>ALFA ROMEO</u> Type <u>AR 30182</u>
Suspension <u>ressorts hélicoïdaux, amortisseurs AV + AR</u>	Construction <u>cvl. opposés</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique à crémaillère</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues avant</u>	Retrodissèment <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, régulateur selon charge sur les roues arrière</u>	Alésage <u>84</u> Course <u>67,2</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>1489</u> CV-impôt <u>7,58</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>77,3 DIN</u> à min-1 <u>6000</u>
Ralentisseur <u>---</u>	Couple max. Nm <u>133</u> à min-1 <u>4000</u>
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Déparasitage <u>D</u>
	Silencieux <u>2 pots : 438x122x95 mm "AS 536936"</u> <u>395x122x95 mm "AS 536938"</u>

Carrosserie/Equipement <u>licouaire (S)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4 + 1</u>	Poids à vide	<u>570</u>	<u>370</u>	<u>940</u>
Ceintures sécurité avant <u>AR4m (B)</u>	Répartition charge	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Cale <u>---</u>		<u>685</u>	<u>605</u>	<u>1290</u>
Antivol <u>verr. direction</u>	Poids garantis			<u>1315</u>
Réservoir carburant <u>1 / 50 lt. / en acier</u>	Pneus <u>185/60 R 14</u>	<u>185/60 R 14 "82H"</u>		<u>+) </u>
Avertisseur <u>FIAT/CH 2035</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar <u>--- / 2,5</u>	<u>--- / 2,5</u>		

Nombre de places total <u>5</u> av <u>2</u> centre _____ ar <u>3</u>	Charge pour Vmax <u>210</u>	Jantes <u>5 1/2 J x 14 ET 39, alliage léger</u>	"BWA" ou "SPEDLINE"
Dimensions	mécanique		automatique
Longueur intérieur <u>4015</u> Empattement <u>2455</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein <u>1000 kg / ---</u>		
Largeur <u>1612</u> Essieu double av _____ ar _____	Garantie poids de l'ensemble _____		
Hauteur <u>1350</u> Voie av <u>1395</u> - _____	Poids remorquable testé <u>900 kg</u>		
Porte à faux avant <u>800</u> Voie ar <u>1364</u> - _____	Charge garantie sur le toit <u>80 kg</u>		
Porte à faux arrière <u>760</u> Braquage ø g <u>10350</u> d <u>10500</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>185 km/h</u>		km/h
Garde au sol à vide <u>---</u> en charge <u>---</u>	testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force		

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	73,0		75,0	4500		Voiture de tourisme				
							Marque et type	ALFA ROMEO 33 - 1.5 Quadrifoglio			
							Homologation No CH	0017 94			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J		R		Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE					
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	4,11	15,81	2,09	1,17	0,5 920	17 0801 01	Poids à vide	940	Carburant	B	
							Charge utile	—	Cylindrée	1489	
							Poids total	1315	CV-impôt	7,58	
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+ Variante de pneus : 190/55 R 340 "H", 924 kg (2,5), V-max. 210 km/h.  
165/70 R 13 "H", 800 kg (2,3), V-max. 210 km/h.

Variante de jantes: 135 ER 340 FH, ET 39, alliage léger "BWA" ou "SPEEDLINE"  
5 1/2 J x 14 , ET 40, alliage léger "BWA" ou "SPEEDLINE", voie AV= 1387 mm / AR= 1366 mm.  
5 1/2 J x 13 , ET 39, acier

§) Equipement : Pour la plaque de contrôle arrière une fixation spéciale est exigée.  
Le déflecteur d'air avant en matière synthétique, intégré à la carrosserie, avec emplacements pour montage en option des feux à brouillard, est monté d'origine.

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 22.08.94.  
Vn/FR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation