

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	33 - Giardinetta 1,5 4x4 (905 A2B)	CH 0017 95

Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, I-80133 Napoli
Identification	sur la plaquette du constructeur "Tipo/Versione 905A23" numéro du châssis "ZAR905A20*....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur le logement de la suspension
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'arrière sur l'avant
Identification du moteur	"AR 3052CA" à droite, en haut sur le bloc, au-dessous du démarreur
Importateur	ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	ALFA ROMEO
Suspension	ressorts hélicoïdaux, AV+AR = amortisseurs	Construction	cylindres opposés
Direction	à crémaillère	Carburant	B
Entraînement	toutes roues, libération traction arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=à disques / AR=à expansion interne, assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, r. AR	Alésage	84,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne sur les roues AR	Cylindrée	1489
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	70 (C23 80/1269)
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	130
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée	Déparasitage	D
		Silencieux	2 = 438x122x95 mm ALFA-ROMEO AS 536936 395x122x95 mm AS 536938

Carrosserie/Équipement	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	560	440	1000	
Cintures sécurité avant	Ar4m (2)	arrière	90	260	350	
Cale	-	Rétroviseurs	650	700	1350	
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace			1415	
Réservoir carburant	1 / acier / 50 litres		Poids garantis	175/70 SR 13	175/70 SR 13	
Avertisseur	SEIMA TR8 e2 834 ou d'autres modèles homologués		Pneus	R / 2,5	R / 2,5	

Nombre de places	total	5	av.	2	centre	ar.	3
Dimensions	intérieur	extérieur					
Longueur		4142	Empattement	2455			
Largeur		1620	Essieu double av		ar		
Hauteur		1370	Voie	av	1365		
Porte à faux avant		800	Voie	ar	1375		
Porte à faux arrière		687	Braquage ø	g	10400	d	10300
Garde au sol	à vide		en charge				
			Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	1000	automatique	
			Garantie poids de l'ensemble	-			
			Poids remorqueable testé	800			
			Charge garantie sur le toit	80			
			Vitesse maximale selon le constructeur	175	km/h		
			testée	km/h à min-1	moteur	prise de force	

