

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Genre du vehicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 00) Voiture de tourisme | ALFA ROMEO | 9 0 2,0 Iniezione (162 A22) | CH 0017 97 |

| | |
|---------------------------|--|
| Constructeur | ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli/Italia |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "Tipo/Versione 162 A22" numero du chassis "ZAR162A2C*.....*" |
| Plaquette du constructeur | dans le compartiment du moteur, en haut sur la traverse du radiateur |
| Numero du chassis | au centre du plancher du coffre à bagages |
| Identification du moteur | "AR 01713" devant le No du moteur, à gauche à l'arrière, latéralement sur le carter du volant |
| Importateur | ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno / TI |

| | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|---|-----------|---------------|
| Chassis | Moteur | Marque | ALFA ROMEO | Type | AR 01713 |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4 | Construction | en ligne | Temps | 4 / injection |
| Suspension | AV= barres de torsion *) | Carburant | B | Position | avant |
| Direction | mécanique à crémaillère, s.d. assist. hydraulique | Rafroidissement | eau | Cylindres | 4 |
| Entrainement | sur roues arrière | Alésage | 84,0 | Course | 88,5 |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière | Cylindrée | 1962 | CV-impôt | 9,99 |
| Frein auxiliaire | mécanique, à disques, sur roues arrière | Puissance en kW | 96 DIN | à min-1 | 5400 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire, levier av. secteur | Couple max. Nm | 176,5 | à min-1 | 4000 |
| Ralentisseur | = | Déparasitage | 3+3 | | |
| Contrôle 2 circuits | par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée | Silencieux | 3 = 200 x Ø 100 mm "AR 116.00.30.009.CO" x) | | |
| | | | 424x187x107 mm "AR 116.00.30.013.CO" ou "AR 161.00.09.013.CO" | | |
| | | | 370x218x 98 mm "AR 162.00.09.011.03" | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------------|-------|
| Carrosserie/Equipement | linousine §) | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 4 | Poids à vide | 590 | 510 | 1100 |
| Centures sécurité avant | Arja (E) | Répartition charge | 105 | 245 | 350 |
| Cale | = | | 595 | 755 | 1450 |
| Antivol | verrou direction | Poids garantis | | | 1515 |
| Réservoir carburant | 1/tôle d'acier, 49 litres, s.d. rés. surél.: 19 lt. | Pneus | 185/70 R 14 | 165/70 R 14 | *) |
| Avertisseur | FIAMM CH 2035 ou d'autres modèles homologués | Ply/bar | -- / 2,4 | -- / 2,4 | |
| | | Charge | 1060 | 1060 | |
| | | pour Vmax | 210 | 210 | |
| | | Jantes | 5 1/2 J x 14, DP 45, acier ou ML | "SP33DLIN2" | |

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|--|--------------------|
| Nombre de places | total 5 | av. 2 | centre | ar. 3 |
| Dimensions | interieur | exterieur | Empattement | 2510 |
| Longueur | | 4392 | | |
| Largeur | | 1638 | Essieu double av | ar |
| Hauteur | | 1420 | Voie | av 1366 - |
| Porte à faux avant | | 862 | Voie | ar 1360 - |
| Porte à faux arrière | | 1020 | Braquage ø | g 10800 d 10600 |
| Garde au sol | à vide | = | en charge | = |
| | | | Garantie poids remorquable avec/sans frein | mécanique 1200 / - |
| | | | Garantie poids de l'ensemble | |
| | | | Poids remorquable testé | 1100 |
| | | | Charge garantie sur le toit | 80 |
| | | | Vitesse maximale selon le constructeur | 190 km/h |
| | | | testée | km/h à min-1 |
| | | | | moteur |
| | | | | pnse de force |

| Emissions du bruit | | Au passage | | Mesure à l'arrêt | | Remarques | Indications pour le permis de circulation | | (Code) | |
|-----------------------|------|-------------------|------|------------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------|------|
| Boite de vitesses | i-e | dB/A | | dB/A | min-1 | | Genre de véhicule | | | |
| 25 | 4,30 | 72,5 | | 76,0 | 4050 | | Voiture de tourisme | | | |
| | | | | | | | Marque et type | ALFA ROMEO 90 2,0 Iniezione | | |
| | | | | | | | Homologation No CH | 0017 97 | | |
| | | | | | | | Carrosserie | limousine | | |
| Des gaz d'échappement | | Emissions en g/km | | | Ralenti | | Numéro-ATGE | | Places | |
| Boite de vitesses | i-e | CO | HC | NO | CO | min-1 | CH | total | | |
| 25 | 4,30 | 5,25 | 1,29 | 1,66 | 1,0 | 920 | 17 0601 01 | 5 | avant | 2 |
| | | | | | | | Poids à vide | 1100 | Carburant | 3 |
| | | | | | | | Charge utile | | Cylindrée | 1362 |
| | | | | | | | Poids total | 1515 | CV-impôt | 9,99 |
| F | G | H | J | | | R | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : AR = ressorts hélicoïdaux, AV + AR = amortisseurs.
- x) Insonorisation : - le capot et tout le compartiment-moteur,
- ventilateur électrique, ø 240 mm, 4 pales.
- +) Variante de pneus : 165 R 14 1000 (2,4) Vmax 210 km/h
195/60 R 15 1060 (2,5) Vmax 210 km/h.
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 DP 43 métal léger "BWA" voies AV 1370 mm AR 1364 mm
6 J x 15 DP 45 métal léger "BWA" ou "SPEEDLINE" AV 1366 mm AR 1360 mm.
- §) Equipement : le spoiler frontal mobile d'origine est admis.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 15.+16.11.84
Vn/PR

Remplace la fiche d'homologation du 15.11.84
14.02.86 - Silencieux Br

Service fédéral d'homologation