

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	7 5 - 1,8 (162 B1A)	CH 0018 01

Constructeur: ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, I-80133 Napoli
 Identification: sur la plaquette du constructeur "162 B1A"
numéro du châssis "ZAR162B10*....."
 Plaquette du constructeur: dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur
 Numéro du châssis: dans le coffre à bagages, au centre sur la tôle du plancher
 Identification du moteur: "AR06202" devant le no du moteur, à gauche sur le carter du volant
 Importateur: ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Arno

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>ALFA ROMEO</u> Type <u>AR 06202</u>
Suspension: <u>AV=barres de torsion, AR=ressorts hélicoïdaux+amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à crémaillère, s.d. assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, disques, assistance par</u>	Alésage <u>80,0</u> Course <u>88,5</u>
<u>limiteur sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>1779</u> CV-impôt <u>2,06</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, disques, sur les roues arrière</u>	Puissance en kW <u>88,0 (CEES0/1269)</u> à min-1 <u>5300</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Couple max Nm <u>167</u> à min-1 <u>4000</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Déparasitage <u>D</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Silencieux <u>3 pots 1. 200 x Ø 100 mm "AR 116.003000900" *)</u>
	<u>2. 424x197x107 mm "AR 116.003001304" ou "AR 161.00.30.013.00"</u>
	<u>3. 370x219x 98 mm "AR 162.000901103"</u>

Carrosserie/Equipement limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Centures sécurité avant AR4m (E) arrière AR4m + B (E)
 Cale: - Rétroviseurs intérieur + gauche
 Antivol verrou direction Essuie-glace 2 balais
 Réservoir carburant 1/acier, 49 litres
 Avertisseur FIAMM E-35717 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>560</u>	<u>510</u>	<u>1070</u>
Répartition charge	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
	<u>670</u>	<u>750</u>	<u>1420</u>
Poids garantis			<u>1485</u>
Pneus	<u>+) 185/70 HR 13</u>	<u>185/70 HR 13</u>	
Ply/bar	<u>R / 2,4</u>	<u>R / 2,4</u>	
Charge	<u>1000</u>	<u>1000</u>	
pour Vmax	<u>210</u>	<u>210</u>	
Jantes	<u>+) 5 1/2 J x 13, acier, DP 45 mm</u>	<u>ou alliage léger*EVA*</u>	

Dimensions

	intérieur	extérieur	
Longueur		<u>4330</u>	Empattement <u>2510</u>
Largeur		<u>1630</u>	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur		<u>1400</u>	Voie av <u>1366 +)</u> _____
Porte-à-faux avant		<u>825</u>	Voie ar <u>1358 +)</u> _____
Porte-à-faux arrière		<u>995</u>	Braquage Ø g <u>10750</u> d <u>10350</u>
Garde au sol	à vide		en charge _____

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>1100/-</u>	
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	
Poids remorquable testé	<u>1000</u>	
Charge garantie sur le toit	<u>80</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>190</u>	km/h
testée _____	km/h à min-1 _____	moteur _____
		prise de force _____

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,30	74,0		74,0	3975		Voiture de tourisme				
							ALFA ROMEO	7 5 - 1,8			
						Homologation No CH	0018 01				
						Carrosserie	limousine				
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places	total	avant	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,30	15,21	1,56	1,43	1,0	800	17 1501 01		5		2
						Poids à vide	1070	Carburant	B		
						Charge utile	-	Cylindrée	1779		
						Poids total	1485	CV-impôt	9,06		
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - le capot-moteur pourvu de mat. insonorisant;
 - ventilateur électrique \varnothing 260 mm, 4 pales; avec système de climatisation = 7 pales, \varnothing 360 mm.
- +) Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 déport 43 mm, alliage léger "BWA" voies AV = 1370 mm AR = 1362 mm
 5 1/2 J x 14 45 mm, acier 1366 mm 1358 mm
 5 1/2 J x 14 43 mm, alliage léger "BWA" 1370 mm 1362 mm
- Variante de pneus : 185/65 HR 14 1030 (2,5) Vmax 210 km/h.
- ++) Equipement : livrable s.d. avec kit "Evoluzione", composé de:
 - spoiler AV
 - spoiler AR supérieur et inférieur
 - jupes latérales et extensions d'ailes
 - dimensions: longueur 4360 mm, porte-à-faux AV 855 mm; largeur 1660 mm.