

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	7 5 V6 INIEZIONE (162 B3)	CH 0018 03

Constructeur: ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, I-80133 Napoli
 Identification: sur la plaquette du constructeur "162 B3"
numéro du châssis "ZAR162B30*....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur
 Numéro du châssis dans le coffre à bagages, au centre sur la tôle du plancher
 Identification du moteur "AR01646" devant le no du moteur, derrière la ligne de cylindres gauche, sur le bloc
 Importateur: ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>ALFA ROMEO</u>	Type <u>AR 01646</u>	
Suspension AV=barres <u>de torsion, AR=ressorts hélicoïdaux+amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne/inject.</u>	Temps <u>4</u>	
Direction: <u>à crémaillère, s.d. assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>avant</u>	
Entrainement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>6</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière</u>	Alésage <u>88,0</u>	Course <u>68,3</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, disques, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>2491</u>	CV-impdt <u>12,69</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>115(CEE80/1269)</u>	à min-1 <u>5600</u>	
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max Nm <u>210</u>	à min-1 <u>4000</u>	
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Déparasitage <u>A3</u>		
	Silencieux <u>*)</u>		

Carrosserie/Equipement <u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4</u>	Poids à vide	<u>640</u>	<u>530</u>	<u>1170</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Cale <u>-</u>		<u>750</u>	<u>770</u>	<u>1520</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>1585</u>
Réservoir carburant <u>1/acier, 49 litres</u>	Pneus <u>195/60 VR 14</u>	<u>195/60 VR 14</u>		
Avertisseur <u>FIAMM E-35717</u> ou d'autres modèles homologués	Pty/bar <u>R / 2,5</u>	<u>R / 2,5</u>		
	Charge <u>1030</u>	<u>1030</u>		
	pour Vmax <u>> 210</u>	<u>> 210</u>		
	Jantes <u>5 1/2J x 14, DP 40 mm, acier ou all. léger "BWA"</u>			

Nombre de places total <u>5</u> av <u>2</u> centre _____ ar <u>3</u>			
Dimensions: intérieur extérieur	Empattement <u>2510</u>	mécanique <u>1200/-</u>	automatique _____
Longueur _____	Essieu double av _____ ar _____	Garantie poids remorquable avec/sans frein <u>-</u>	Garantie poids de l'ensemble _____
Largeur _____	Voie av <u>1378</u> - _____	Poids remorquable testé <u>1100</u>	Poids remorquable testé _____
Hauteur _____	Voie ar <u>1368</u> - _____	Charge garantie sur le toit <u>80</u>	Charge garantie sur le toit _____
Porte-à-faux avant _____	Braquage ø g <u>10750</u> d <u>10350</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>205</u>	Vitesse maximale selon le constructeur _____ km/h
Porte-à-faux arrière _____		testée _____ km/h à min-1 _____	testée _____ km/h à min-1 _____
Garde au sol à vide _____	en charge _____		prise de force _____

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule:				
m5	4,10	77,0		74,0	4200		Limousine				
							ALFA ROMEO	7 5	V6 INIEZIONE		
							Homologation No CH 0018 03				
							Carrosserie limousine				
F:	G	H	J	R			Places	total 5	avant	2	
Des-gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,10	10,01	1,46	1,45	0,4	980	17 1401 01	Poids à vide	1170	Carburant	3
								Charge utile	-	Cylindrée	2491
								Poids total	1585	CV-impôt	12,69
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Silencieux : 4 pots: 2/254x100x 68 mm, "AR 119.133001000" ou "AR 119.133001100"
 1/383x204x120 mm, "AR 116.463001302"
 1/345x220/145x178/120 mm, "AR 162.180901101"

Insonorisation : capot pourvu de mat. insonore;
 ventilateur électrique ø 360 mm, 7 pales

+) Variantes pneus : 195/60 ER 15 1060 (2,5) 210 km/h
 205/50 ER 15 1030 (2,5) 210 km/h

Variantes jantes: 6 J x 15 DP 40 mm, alliage léger "BWA" voie AV = 1378 mm AR = 1368 mm
 7 J x 15 DP 25 mm, alliage léger "RONAL" type A5715.024 1408 mm 1398 mm

++) Equipement : livrable s.d. avec kit "Evoluzione", composé de:
 - spoiler AV
 - spoiler AR supérieur et inférieur
 - jupes latérales et extensions d'ailes
 - dimensions: longueur 4360 mm; porte-à-faux AV 855 mm; largeur 1660 mm.

Lieu et date de l'homologation

Remplace la fiche d'homologation 05.06.86
 pneus/jantes/équipement
 26.05.87 - PR

Service fédéral d'homologation