

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque A M C	Ambassador	Fiche d'homologation n° CH 0025 13		
MOYENS D'IDENTIFICATION "Ambassador" de chaque côté sur les ailes AV "Brougham" de chaque côté sur montant AR du toit "A. 857P" (4-portes) ou "A. 897P" (2-portes) devant No du châssis Plaque du constructeur à gauche dans porte/monté par l'importateur					
Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise					
Signe d'identification du moteur frappé "P" à l'avant à droite sur culasse (importateur)					
Constructeur A M C, Detroit (USA)		Importateur J.H. KELLER AG, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre V - 8 Temps 4			
Direction gauche ou droite Assistance hydraulique		Marque A M C Carbur. B			
Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques, AR=exp. int. ass. par depr.		Type P (360 cu.in. 4V)			
Frein auxiliaire)méc. exp. int. s.r. AR [limiteur sur roues AR		Position avant Nombre cyl. 8			
Frein stationn.)pédale + levier Frein pr. rem. -		Alésage 103,63 Course 87,38			
Transmission mécan. ou automatique Nombre vlt. 3 ou 4		Cylindr. 5893 cm³ CV-Impôt. 30,01			
Blocage differ. autom. Crochet rem. - Vitesse max. 190 km/h		CV-puiss. 195 HP net 4400 t/m			
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2 ou 4		Refroidissement eau			
Toit ouvert -		Bruit 77 dB (A) à 3300(3/4) t/m			
Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 570x255x110			
DIMENSIONS		POIDS			
Voie AV 1535 AR 1535		Avant Milieu Arrière TOTAL			
Diam. braquage G 12,2 DR 12,8		A vide 1000 750 1750			
Empattement 3100		150 270 420			
Dimensions ext.		Total 1150 1020 2170			
Dimensions int.		Garantie fabr. 2366			
Longueur 5400		Dimens. pneus 205 HR 14			
Largeur 1960		Charge p. essieu 1400 (2,2) 1400 (2,2)			
Hauteur 1450		de l'ensemble			
Porte à faux AV 940		Poids maxi remorquable - kg			
AR 1360					
lat. -					

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 vFeux de route TUNG SOL SAE H 72 Avertisseur optique -Feux de croisement id. Feux de position SAE IP 70 AMFeux de gabarit AV=AM SAE PIA 71 Feux de brouillard -Avertisseur SPARTON HI+LO (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières A-MH-SAE-A(2) Catadioptres I (E)Feux stop S(2)T-3 Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur intér. + à gauche Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 6/AV SAE IP 70 AM latér. 5 (E) AR A-MH-SAE-A(2)S(2)T3Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol; verrou de direction

Mesure des gaz d'échappement CO 2,0 %; déparasitage DINDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type A M C AmbassadorHomologation n° CH 0025 13Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 6 (3 avant)Poids à vide 1750 Carburant BCV 30,01Charge utile - Cylindrée 5893 cm³Poids total 2366 Poids de l'ensemble -REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = A3A857P105889 / A3A897P105969Modifications par l'importateur:

- montage d'une 2ème plaquette du constructeur avec No de châssis dans porte gauche
- montage de 2 catadioptres supplémentaires
- à l'arrière, les deux feux du milieu sont débranchés
- la sortie du tuyau d'échappement est prolongée jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 14.12.72

La commission d'expertise