

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A M C	P a c e r moteur: ...E.. / 6 places	CH 0025 21

Constructeur	AMERICAN MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)		
Identification	"A..667E" devant le No du châssis "CH 0025 21" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"X" ou "D/L" = variantes de l'équipement		
N° du châssis	à gauche, dans la porte		
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	"...E.." à droite, latéralement, sur le bloc		
Véhicule homologué	J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich	Signes fixes dans code du type	'A..667E'

Châssis			Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	A M C		
Direction	mécanique, sur demande: avec assistance hydraulique		Construction	en ligne	Type	...E..	
Transmission	mécanique, s.d. = Overdrive ou automatique		Carburant	B	Temps	4	
Nombre de vitesses	3	Entraînement	arrière	Refroidiss.	eau	Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues; soupape de dosage, sur les roues AR		Alésage	95,25	Course	88,9	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Cylindrée	3798	CV-impot	19,33	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Puissance en CV	90 SAE-net	à t/min	3050	
Ralentisseur			Bruit	77	dB/A	à t/min	3050
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée		Silencieux	1 = 440 x 254 x 125			
			Mesure des gaz	2,5 % CO à 800 t/min + ECE 15 *			
			Déparasitage	ECE annexe B, chiffres 3+4 "D" + ECE 10			

Carrosserie	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit	km/h	820	680	1500
Ceintures sécurité **)	American Safety		Rétroviseur	intérieur+gauche		
Cale			Attelage			
Antivol	verrouillage de la direction		Garantie fabr.	1940		
Nombre de places	t. 6	av. 3 **)	Dimens. pneus	DR 78-14	DR 78-14	(Variantes
			Pty / bar	- / 1,8	- / 2,0	voir
			Charge	970	1020	remarques)
			pour V max	185	185	
Dimensions	int.	ext.			Garantie poids remorquable avec frein	1250
Longueur		4370	Empattements	2550	Garantie poids remorquable sans frein	700
Largeur		1950			Garantie poids de l'ensemble	
Hauteur		1430	Voie	av 1560	ar 1530	
Porte à faux	lat.	Voies		av	-	
	av	840	ar	-		
	ar	980	Braquage	g 11250	d 11250	
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Poids remorquable testé	140
					Vitesse maximale selon le constructeur	140
					Vitesse maximale testée	km/h

Equipement §) _____
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A-SAE-IPAP2-75 G
 Feux rouges A-SAE-AIRSTAP2-75 G
 Feux stop A-SAE-AIBSTAP2-75 G
 Clignoteurs av A-SAE-IPAP2-75 G | ar voir feux rouges
 Catadioptres av _____ | ar STIMSONITE 25 SAE-
 Feux de gabarit av AV/1 oui | ar A68
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 2/ séparés, au centre
 Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs Sparton Hi + Lo

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type A.M.C. Facet
 Homologation N° CH 0025 21
 Carrosserie limousine
 Places total 6 avant 3
 Poids à vide 1500 Carburant B
 Charge utile _____ CV-impôt 19,33
 Poids total 1940 Cylindrée 3798

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur de l'aile
 **) Nombre de places: banquette avant et levier c.v. au volant exigés; ceinture abdominale admise pour le siège du centre
 §) Equipement : l'importateur monte les feux de route/croisement et les catadioptres complémentaires.

Lieux et date de l'homologation
 Zurich, 25.3.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

A M C

P a c e r
moteur ...E.. 6 places

CH 0025 21

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 17.12.75 - Schw

Satisfait aux prescriptions selon ECE 15, modification 01, avec boîte automatique, 3 vitesses.