Genre du véhicule		Marque de fabrique Type Hornet Sports		net Sportabout	Riche d'homologation N°		
Voiture de tourisme		AMC	(à partir d	(à partir du No de châssis A5.087H 100'001)		CH 0025 22	
Constructeur	AMERICAN MOTO	RS CORPORATION, Detro	it. Michigan (USA)		( 5 = 1975)		
dentification	"A.,087H" devant le No du châssis "CH 0025 22" sur la plaquette du constructeur "X" ou "D/L" = variantes de l'équipement						
Plaquette constr.	à rauche, dans la porte avant						
V* du châssis	à cauche, derrière le pare-trise "H" sur face avant, à droite, sur la culasse (frarpé par l'importateur)						
dent, du moteur Importateur princ.	J.H. KELLER AC	1. Vulkaratrassa 120.	8048 Zurich	Lar 1.1mportat	euri		
Véhicule homologué	J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich  A5A087H124585 Signes fixes dans code du type				'A.,087H'		
Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2			Marque	AMC	Туре	Ħ
Direction	<u> mécanique, su</u>	<u>r demande: avec assis</u>	tance hydraulique	Construction	Υ	Temps	. 4
Fransmission	<u>automatique</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Carburant	В	Position	avant
lombre de vitesse	3		rrière	Refroldiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	8
rein de service		2 circuits, AV=disque		Alésage	95,25	Course	<u>87.37</u>
		assistance par dépre		Cylindrée	<u>4979</u>	CV-Impôt	25,36
		upape de dosage, sur		Pulssance en CV	120 SAE-net	à t/min	3200
rein auxiliaire	mécanique, à e	expansion interne, su	r les roues AR	_	•		
•			<del></del>	Bruit		≜ t/min	<u> 3200 </u>
rein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Silencleux	$1 = 500 \times 280$		
Raientisseur	par différence de pression: lampe-témoin sérarés			Mesure des gaz			
Contrôle 2 circ.		e de pression: lampe-	tembin separes	Déparasitage	OCE arrexe 8.	chiffres 3+4	<u>ייַ '' '' '</u>
Carrosserie .		embi)		Polds	avant	amière	total
lombre de portes	4 + 1 AR		=/h	Polds & vide	<u>830</u>	660	1540 -
Ceintures sécurité	American Safet	t <u>v Rétroviseur 1</u>	ntérieur + gauche	Charge utile	110	.240	350
Cale	Attelage			Poids total	990	900	1890
Intivol	_verrouillage_d	le la direction		Garantie febr.	<del></del>		2047
			, .	Dimens. pneus	DR 78-14	DR 78-14	
lombre de places	t.5 av 2	centre _		/ Ply/bar	-/2.0	-/2.0	_ voir
		. •		Charge	1020	1020	_ remarques)
Dimensions	int ext.	<b></b>	570	pour V max	185	165	-
ongueur	4760		760/	1			
argeur				Garantie poids remorquable avec frein			1321
lauteur Porte à faux la				Garantle polds rem	•		_731
	at av 950		<del></del>	Garantie poids de l'	•		-
	1050		1450 d 12150	Poids remorquable			160
) Distance volant – vers l'a		1	elon le constructeur		160		
violeting Anietif - A612   6	ATHEOR AGINCOID	•	<del></del>	Vitesse maximate te	95100		

Equipment 5)	HCR (E)	Indications pour le pérmis de circulation
Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges	ECR (E) A (E) dang ECR A-A-SAE AIRST AP2-3	Genre du <u>Yoiture de tourisme</u> véhicule Marque et type AMC Hornet Sportabout
Catadioptres a	A-A-SAE AIRST AP2-3  av SAE IP 70 AE   ar yoir feux rouges  av AV/ oui ar STIMSCHITE 25 SAE-  av AV/ oui ar [ A68	Homologation N° CH 0025_22 Carrosserie limousine
Feux complément. Eclairage plaque Essule-glace Avertisseurs	1/ néparé, au centre 2 balais ayec/sume lave-glace Sparton Hi + Lo	Places total 5 avant 2
		Points total 2047 Culledree 4979

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- \*) Mesure des gaz: la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur l'auvent
- §) Modifications par l'importateur: - feux de route et de croisement avec feux de position intégrés;

  - catadioptres complémentaires à l'arrière;
  - les clignoteurs avant sont déplacés vers l'avant afin de respecter l'angle de visibilité; la distance depuis le bord est trop grande; est admise selon décision du 13.11.72 de la DFP.