

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A M C	Pacer Wagon	CH 0025 25

Constructeur	AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield, Michigan (USA)		
Identification	"A..687C" devant le No du châssis "CH 0025 25" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte (apposée par l'importateur)		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"C" à droite, latéralement sur le bloc, devant le distributeur d'allumage (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	A7A687C109658	Signes fixes dans code du type	A..687C

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ:	par différence de pression; lampe témoin combinée

Moteur	Marque	A M C	Type	258 Six 2bb1
	Construction	en ligne	Temps	4
	Carburant	B	Position	avant
	Refroidis.	eau	Nombre cylindr.	6
	Alésage	95,25	Course	99,06
	Cylindrée	4233	CV-impôt	21,56
	Puissance en CV	114 SAE-net	à V/min	3600
	Bruit	81 dB/A	à V/min	3600
	Silencieux	1 pot 435x275x115 mm		
	Mesure des gaz	ECE-15, 01 + 02 *)		
	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	American Safety Rétroviseur gauche + droite		
Cafe	Atteilage		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	1 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	Int.	ext.	
Longueur	4400	Empettements	2550
Largeur	1950		
Hauteur	1450	Voie	av 1560 ar 1530
Porte à faux	lat.	Voies	av
	av		ar
	ar	Braquage	g 11250 d 11250
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	840	700	1540
Charge utile	100	250	350
Poids total	940	950	1890
Garantie fabr.	2012		
Dimens. pneus	DK 78 - 14	DR 78 - 14	(Variantes
Pty / bar	4 / 2,0	4 / 2,0	voir
Charge	1104	1104	remarques)
pour V max	150	150	
Garantie poids remorquable avec frein	1255		
Garantie poids remorquable sans frein	700		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h		
Vitesse maximale testée			

Équipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A-SAE-IPAP-75 G
Feux rouges	A-SAE-AIRST-77 S
Feux stop	id.
Clignoteurs	av voir feux pos. ar voir feux rouges
Catadioptrés	av AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av AR ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ au centre séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	SPARTON HI + LO ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A M C Pacer Wagon		
Homologation N°	CH 0025 25		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1540	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	21,56
Poids total	2012	Cylindrée	4233

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur l'avant.

Modifications par l'importateur:

- les feux de route et de croisement d'origine sont remplacés par des HCR (E);
- il est monté des catadioptrés complémentaires SAE A 68 DOT;
- la sortie de l'échappement est prolongée jusqu'à au moins 10 cm de l'extrémité de la carrosserie.

(W) Lieu et date de l'homologation
Zurich, 10.3.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

A M C

Pacer Wagon

CH 0025 25

Fiche complémentaire

I.

Complément du 25.07.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,31 = 76,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 2700 t/min.

Complément du 08.02.79 à Berne - Ad

Variante de pneus: P 195/75 R 14, charge AV + AR 1100 (1,8), V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, charge AV + AR 1160 (2,1), V/max. 180 km/h

Equipement : feux de route/croisement HCR (E), ou SEALED BEAM DOT.

Remplace fiche complémentaire CH 0025 25 du 08.02.79

Variante de pneus