

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A M C	Concord	CH 0025 26
Constructeur	AMERICAN MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)		
Identification	"A..087H" (Station Wagon) ou "A..057H" (4-Door-Sedan) devant le No du châssis "CH 0025 26" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, dans la porte avant (montée par l'importateur)		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident du moteur	" H " à droite, sur face avant de la culasse (frappée par l'importateur)		
Importateur princ.	J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich		
Vehicule homologué	A8AQ97H358416 / AEA057H340492 Signes fixes dans code du type A..087H A..057H		

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance de direction hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 clrc.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	A M C	Type	V8-304 2bb1(H)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	95,25	Course	87,37
Cylindrée	4979	CV-impôt	25,36
Puissance en CV	89 kW	à V/min	3450
	(121 CV/SAE-net)		
Bruit	85	dB/A à V/min	2588 *
Silencieux	1 - 505 x 275 x 115 mm		
Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,55 % à 950 t/min **)		
Déparasitage	OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	SAE-J-4c
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
<b>Dimensions</b>	
Longueur	int. 4650 Empattements 2760
Largeur	1800
Hauteur	1400
Porte à faux	lat. 840
	av. 1050
	ar. 1050
	Braquage g 11100 d 12400

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	920	660	1580
Charge utile	100	250	350
Poids total	1020	910	1930
Garantie fabr.			2015
Dimens. pneus	DR 78 - 14	DR 78 - 14	(Variantes
Pty / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge	1020	1020	remarques)
pour V max	185	185	
Jantes	6 x 14" acier		
Garantie poids remarquable avec frein			1293
Garantie poids remarquable sans frein			718
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remarquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			150 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	SEALED-BEAM DOT	
Feux de route	SEALED-BEAM DOT	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	A-SAE-AIRST-78A	
Feux stop	A-SAE-AIRST-78A	
Clignoteurs	av	1 (E) SAE PIA 71A ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	1 SAE A 68 DOT
Feux de gabarit	av	1 ar oui
Feux complément.		
Eclairage plaque	1 séparé	
Essuie-glace	2 balais avec deux lave-glace	
Avertisseurs	SPARTON HI+LO	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	A M C		
Homologation N°	CH 0025 26		
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1580	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,36
Poids total	2015	Cylindrée	4979

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 3,15 = 74 dB/A
- \*\*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, sur l'aavant.
- +) Rétroviseur : station-wagon: un rétroviseur à l'extérieur à droite est exigé.
- §) Modifications par l'importateur :
- les feux de position/clignoteurs sont mis hors-service et remplacés par des 1 + A (E) sur le pare-chocs;
  - les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
  - les ampoules d'origine des clignoteurs AR sont trop puissantes; il en est monté des 18 W;
  - un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
  - les angles de visibilité des clignoteurs AR ne sont pas respectés; les feux de gabarit AR doivent également fonctionner comme clignoteurs.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 30.05.78

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

A M C

Concord

CH 0025 26

Fiche complémentaire

I.

Complément du 08.02.79 à Berne - Ad

Variante de pneus: P 195/75 R 14, charge AV + AR = 1100 kg, (1,8), V/max. 180 km/h  
205/70 SR 14, charge AV + AR = 1160 kg, (2,1), V/max. 180 km/h.

Equipement : feux de route/croisement HCR (E), ou SEALED BEAM DOT.

Remplace fiche complémentaire CH 0025 26 du 08.02.79

Variante de pneus

(28.02.79)