

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A M C	Spirit (moteur H)	CH 0025 27

Constructeur	AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield, Michigan (USA)
Identification	"A..437H" devant le No du châssis
Plaque constructeur	"CH 0025 27" sur la plaque du constructeur
N° du châssis	à gauche, dans la porte (montée par l'importateur)
Identification du moteur	à gauche, derrière le pare-brise
Importateur principal	" H " à droite, à l'avant sur la culasse (frappée par l'importateur)
Véhicule homologué	J.H. KELLER AG., Automobiles, 8048 Zurich
	A9C437H 143 855

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, soupape proportionnelle, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	American Safety Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
Cale	- Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2440 /
Largeur	1820 Essieu double av ar
Hauteur	1400 Vole av ar 1485
Porte à faux	lat. Voles av ar
	av 680 ar
	ar 930 Braquage ø g 10500 d 10300

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur	A M C	Type	304-2V (H)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Refroidissement	95,25	Course	87,37
Alésage	49,79	CV-impôt	25,35
Cylindre	89	à l/min	3450
Puissance en kW SAE-net CV	121		
Bruit à proximité	91 dB/A à l/min		2587 x)
Silencieux	1 = 440x270x110 mm		
Mesure des gaz	ECE-15; CO 1,0 % à 750 t/min		*
Déparasitage	OCB, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	860	600	1460
Charge utile	95	185	280
Poids total	955	785	1740
Garantie fabr.			1871
Dimens. pneus	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Variantes +)
Ply/bars	- / 2,8	- / 1,8	voir
Charge	1100	1100	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	6 x 14 acier		
Garantie poids remarquable avec frein			1245
Garantie poids remarquable sans frein			690
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remarquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			150 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

§) Equipement

Feux de route HCR (E) H4 ou SEALED BEAM DOT

Feux de croisement HCR (E) H4 ou SEALED BEAM DOT

Feux de position A (E)

Feux rouges A-SAE A(2)R(2)S(2)T-79 E

Feux stop A-SAE A(2)R(2)S(2)R-79 E

Clignoteurs av 1 (E) ar voir feux rouges

Catadioptres av AV + AR ar SAE A 68 DOT

Feux de gabarit av oui ar oui

Feux complémentaires HCR (E)

Eclairage plaque 1/ séparé

Essuie-glace 2/ balais avec ~~SAB~~ lave-glace

Avertisseurs SPARTON HI + LO

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type A M C Spirit

Homologation N° CH 0025 27

Carrosserie limousine

Places total 4 avant 2

Poids à vide 1460 Carburant B

Charge utile CV-impôt 25,36

Poids total 1871 Cylindrée 4979

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 3,15 = 78 dB/A.
- *) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent.
- +) Variétés de pneus: en utilisant des pneus FIRESTONE P195/75 R 14 la vitesse maximale est de 150 km/h
- 205/70 SR 14 1160 (2,1) V-max. 180 km/h
- ER 60 - 14 1080 (1,7) 195 km/h, avec jantes en alliage léger 7 x 14 voies AV 1480 mm AR 1485 mm

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont débranchés et remplacés par des feux homologués E;
- les deux chambres intérieures des feux rouges/stop/clignoteurs doivent être débranchées;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
- l'extrémité de l'échappement est prolongé droit vers l'arrière.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 15.03.79

Service fédéral d'homologation