

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A M C	E a g l e (Sedan)	CH 0025 32

Constructeur	AMERICAN MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan 48232 (USA)
Identification	"A.C35.C" (4-Door Sedan) ou "A.C36.C" (2-Door Sedan) devant le No du châssis (2ème chiffre = millésime) "CH 0025 32" sur la plaquette du constructeur (importateur)
Plaquette constructeur	à gauche, dans la porte avant
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise
Identification du moteur	" C " à droite, latéralement sur le bloc, devant distributeur d'allumage
Importateur principal	J.H. KELLER AG., Automobile, 8048 Zürich
Véhicule homologué	AOC355C 191 047 et AOC365C 191 065

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	A M C		
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique		Construction	en ligne	Type	6-25B 2bbl.(C)	
Transmission	automatique		Carburant	B	Temps	4	
Nombre de vitesses	3	Entraînement toutes roues, constant	Refroidissement	eau	Position	avant	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues, soupape proportionnelle, sur les roues arrière		Alésage	95,25	Course	99,06	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		Cylindrée	4233	CV-impôt	21,55	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Puissance en kW	85	à V/min	3600	
Ralentisseur	-		CV	116 SAB-net.			
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée		Bruit à l'arrêt	69	dB/A	à V/min	2700 *
			Silencieux	l= 440 x 275 x 115 mm			
			Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 0,20 % à 820 t/min. **			
			Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 = D			

<b>Carrosserie</b>	limousine			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 ou 2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	340	640	1580
Ceintures sécurité	American Safety		Rétroviseurs	Charge utile	115	235	350
Cale	-		Atelage	Poids total	1055	875	1930
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	2100		
Nombre de places	5	av	2	Dimens. pneus	P195/75 R 15		(Variantes +)
		centre		Ply/bars	R / 2,4		vol.
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur		Charge	1280	1280	remarques)
Longueur		4760	Empattements	pour V max	160	160	
Largeur		1820	Essieu double	Jantes (acier)	15 x 6 JJ 7		
Hauteur		1490	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	1650		
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorquable sans frein	700		
	av	870		Garantie poids de l'ensemble	-		
	ar	1100	Braquage α	Poids remorquable testé	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			g	Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h		
			d	Vitesse maximale testée	-		

Equipement §) \_\_\_\_\_  
 Feux de route HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement HCR (E) \_\_\_\_\_  
 Feux de position A (E) dans HCR (E) extérieurs \_\_\_\_\_  
 Feux rouges A-SAE-2AIP2R2S2T-80A \_\_\_\_\_  
 Feux stop A-SAE-2AIP2R2S2T-80A \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av A-SAE-IP-79E | AV \_\_\_\_\_ ar voir feux rouges \_\_\_\_\_  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ | AV \_\_\_\_\_ ar SAE A.. DOT \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit av oui \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 1/ séparé au centre \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace 2/ balais \_\_\_\_\_ avec/sans lave-glace \_\_\_\_\_  
 Avertisseurs SPARTON HI+LO \_\_\_\_\_  
 ou d'autres modèles homologués \_\_\_\_\_

Indications pour le permis de circulation \_\_\_\_\_  
 Genre du véhicule Voiture de tourisme \_\_\_\_\_  
 Marque et type A M C Eagle \_\_\_\_\_  
 Homologation \_\_\_\_\_  
 N° CH 0025 32 \_\_\_\_\_  
 Carrosserie limousine \_\_\_\_\_  
 Places total 5 \_\_\_\_\_ avant 2 \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 1580 \_\_\_\_\_ Carburant B \_\_\_\_\_  
 Charge utile \_\_\_\_\_ CV-impôt 21,55 \_\_\_\_\_  
 Poids total 2100 \_\_\_\_\_ Cylindrée 4233 \_\_\_\_\_

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- \* ) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 3,54 = 75 dB/A
- \*\* ) Mesures des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 42'411).
- + ) Variante de pneus:
 

HR 78 - 15	charge	1500 (2,25)	V-max. 210 km/h
P215/70 R 15		1410 (2,20)	195 km/h
P225/70 R 15		1510 (2,20)	195 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- les catadioptres d'origine sont insuffisants; il en est monté 2 complémentaires SAE A.. DOT;
- l'emblème de la marque sur le capot est rabattable; admise.

W

Voiture  
de tourisme

A M C

E a g l e (Sedan)

CH 0025 32

Fiche complémentaire

I.

Complément du 03.03.81 à Berne - Ad

à partir du No du châssis : 1AEC.3...BK ..... (B = millésime 1981)

Identification : "1AEC.3....K" devant le No du châssis

Transmission : mécanique synchronisée, ou automatique

Nombre de vitesses : 4, ou 3-paliers

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 2,72 = 75,5 dB/A  
50 km/h, A2, iA 3,31 = 74,0 dB/A

mesure à l'arrêt (7 m) : 69,0 dB/A à 2700 t/min.  
70,0 dB/A à 2700 t/min.

Mesure des gaz : selon ECE-15/03; CO = 0,35 % à 650 t/min. (mécanique)  
CO = 0,40 % à 640 t/min. (automatique)

(une marque d'homologation n'est pas exigée  
LFEM No. 44'074/1 et 2).

Vitesse maximale : mécanique = 145 km/h, automatique = 140 km/h.

Charge garantie sur le toit : 100 kg (en effet rétroactif).

Complément du 10.8.1981 - Mi

Identification : "1AEC.3....K" ou "2C.C.3....B" devant le No du châssis