

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication A U D I	Type 82 - Audi 80 (moteur ZF (60 CV) *)	Fiche d'homologation N° CH 0045 29
--	----------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, Ingolstadt (D)		
Identification	"82" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"82,2" (2 portes) ou "83,2" (4 portes) devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, latéralement derrière l'auvent		
Ident. du moteur	à l'avant, au centre de l'auvent, dans le compartiment du moteur		
Importateur princ.	"ZF" à gauche, latéralement sur le bloc		
Véhicule homologué	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	Signes fixes dans code du type	
	8272 000 053	82 / 82,2 ou 83,2	

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	A U D I
Direction	mécanique	Type	Z F
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	Entraînement sur les roues AV hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression	Position	avant
Frein auxiliaire	circuits disposés en diagonale	Retrofidiss.	eau
	circuits 1 + 2 du frein de service	Alésage	75
		Course	73,4
		Cylindrée	1297
		CV-impôt	6,60
		Puissance en CV	60 DIN
		à /min	5800
		Bruit	79 dB/A à /min 5800
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Silencieux	2 = 230 x ø 100 450 x 189 x 89 mm +)
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	74/290 CER (vignette pas exigée)
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau ou par diff. de pression (combinée)	Déparasitage	OCB, annexe 8, chiffre 4 = A + 2

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 ou 4	avant	arrière
Ceintures s'écroute	AR4 (**)	Poids à vide	total
Cale	-	Charge utile	855
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	350
		Garantie fabr.	1205
		Dimens. pneus	1300
Nombre de places	t 5 av 2 centre = ar 3	Pty / bar	(Variantes ++)
		Charge	voir
		pour V max	remarques)
Dimensions	int. ext.		
Longueur	Empattements	Garantie poids remorquable avec frein	850
Largeur	2470	Garantie poids remorquable sans frein	450
Hauteur	Voie av 1340 ar 1335	Garantie poids de l'ensemble	
Porte à faux	Voies av ar	Poids remorquable testé	700
	ar 785	Vitesse maximale selon le constructeur	147 km/h
	ar 945	Vitesse maximale testée	km/h
	Braquage g 9900 d 10000	Charge garantie sur le toit	75 kg
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Equipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)		HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)		dans CR	
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Cilignoteurs	av		ar	2a	(E)
Catadioptres	av		ar	I	(E)
Feux de gabarit	av		ar		
Feux complément.					
Eclairage plaque		1/ séparé			
Essuie-glace		2 balais		avec 2 lave-glace	
Avertisseurs		HELLA 002 952/ el 20011 CH 5 0201 08			
		ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I	82 - Audi 80	
Homologation N°	CH	0045 29	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	855		Carburant B
Charge utile	-		CV-impôt 6,60
Poids total	1300		Cylindrée 1297

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 82 - Audi 80)
82 - Audi 80 L) différences: les accessoires et l'aménagement
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.
- +) Insonorisation : variante: 1 deuxième pot 248x178x70 mm placé derrière le premier, bruit: 82 dB/A.
- +-) Variante de pneus : 175/70 SR 13 660 (1,6) V-max 180 km/h voies inchangées.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 75 kg.

Lieu et date de l'homologation

Wolfesburg, 28.06. - 02.07.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

A U D I

82 - Audi 80
moteur: ZF (60 PS)

CH 0045 29

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 29.09.77 à Schinznach-Bad - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 4,44 = 80 dB/A

à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 4350 t/min

Complément du 17.03.78 - PR

Livrable sur demande avec jantes en alliage léger ATS ou VW (5J x 13); écuaneur EP 45.
Voies inchangées.