

Marque du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication A U D I	Type 81 - Audi 80 (moteur CR/40 kW) *	Fiche d'homologation N° CH 0045 46
--	---	--	--

Constructeur AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm ERD
 Identification sur la plaquette du constructeur " 81 "
devant le No du châssis "WAU ... 81 ... "
 Plaquette constructeur sous le capot, à droite, à l'arrière sur le passage de roue, devant l'auvent
 N° du châssis " CR " à gauche, latéralement sur le bloc
 Identification du moteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Importateur principal WAUZZZ81ZBA 000 129
 Véhicule homologué

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>VW / AUDI</u> Type <u>CR</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>D</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4 ou 5</u> Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.</u>	Aldésage	<u>76,5</u> Course <u>86,4</u>
	<u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Cylindrée	<u>1588</u> CV-impôt <u>8,08</u>
	s.d. <u>régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	Puissance en kW	<u>40</u> DIN à /min <u>4800</u>
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonals)</u>	Brut à l'arrêt	<u>75</u> dB/A à /min <u>3600 **</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur roues arrière</u>	Silencieux	<u>2 = 229xØ 100 ou 355xØ 100mm 450x189x89 mm</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Mesure des gaz	<u>ECE-24 / Bacharach 4,0</u>
Contrôles 2 circuits	<u>indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée</u>	Déparasitage	<u>-</u>

Carrosserie	<u>limousine</u>	Poids	<u>avant</u> <u>arrière</u> <u>total</u>
Nombre de portes	<u>2 ou 4</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>595</u> <u>385</u> <u>980</u>
Ceintures sécurité	<u>Ar4 (E)</u> Rétroviseurs <u>intérieur/gauche</u>	Charge utile	<u>110</u> <u>240</u> <u>350</u>
Cale	<u>-</u> Attelage <u>-</u>	Poids total	<u>705</u> <u>625</u> <u>1330</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr.	<u>-</u> <u>-</u> <u>1440</u>
Nombre de places	<u>1 5</u> av. <u>2</u> centre <u>ar 3</u>	Dimens. pneus	<u>165 SR 13</u> <u>165 SR 13</u> (Variantes <u>+</u>)
		Ply/bars	<u>- / 1,8</u> <u>- / 2,0</u> voir
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	<u>750</u> <u>820</u> remarques)
Longueur	<u>1783</u> Empattements <u>2540</u> /	pour V max	<u>180</u> <u>180</u>
Largeur	<u>1682</u> Essieus double av <u>1400</u> ar <u>1420</u>	Jantes acier ou métal léger	<u>5 J x 13</u> <u>++</u>)
Hauteur	<u>1365</u> Voie av <u>1400</u> ar <u>1420</u>	Garantie poids remorquable avec frein	<u>850</u>
Porte à faux	lat. <u>883</u> Voies av <u>883</u> ar <u>960</u>	Garantie poids remorquable sans frein	<u>510</u>
	ar <u>960</u> Braquage s <u>g 9800</u> d <u>9400</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>750</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Poids remorquable testé	<u>143</u>
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>75</u> <u>kg</u>
		Charge garantie sur le toit	<u>50</u> <u>kg</u>
		Charge garantie sur l'attelage	

Équipement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans CR/HCR	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilignoteurs	av	1	(E)
Catadioptres	av		ar 2a (E)
Feux de gabarit	av		ar I (E)
Feux complémentaires		s.d. 1 feu AR de brouillard B	(E)
Eclairage plaque		1/ séparé au centre	
Essuie-glace		2/ balais	avec . . . lave-glace
Avertisseurs		1/ HELLA 002 952	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	A U D I	81 - Audi 80
Homologation N°	CH	0045 46
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	980	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 8,08
Poids total	1440	Cylindres 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Variante du type : se différencie par les accessoires et l'aménagement.
 - ** Mesures du bruit : avec le véhicule en marche = 46 km/h, M2, 1A 4,111 = 80,0 dB/A
50 km/h, M3, 1A 4,111 = 75,0 dB/A
 - + Variante de pneus : 175/70 SR 13 charge AV = 730 kg (1,8) AR = 810 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.
185/60 SR 14 AV = 720 kg (1,8) AR = 780 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.
205/60 SR 14 AV = 870 kg (1,8) AR = 930 kg (2,0) Vmax. 180 km/h.
 - ++ Variante de jantes : 6 J x 14 acier ou alliage léger "VW/AUDI" (seulement ML) voies inchangées.
- Équipé sur demande avec dispositif Start-Stop.

Remplace FH CH 0045 46 du 09.-20.06.80
Variante de pneus
(27.02.81)

Voiture
de tourisme

A U D I

81 - Audi 80
(moteur CR / 40 kW)

CH 0045 46

Fiche complémentaire

I

Complément du 18.06.81 à Wolfsburg - Sta

Transmission : sur demande boîte automatique à 3 paliers.

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, A3, iA 3,73 = 75,0 dB/A
à l'arrêt : 75,0 dB/A à 3600 t/min

Charge remorquable garantie : avec frein = 1000 kg
sans frein = 520 kg

Charge remorquable testée : = 850 kg

Vitesse maximale : = 140 km/h

Expertise de contrôle du 22.06.82 à Wolfsburg - Sta

A partir du No du châssis : WAU ZZZ 81ZDA 000 001

Identification du moteur : "CR" ou "JK"

Mesure du bruit : rapport de démultiplication modifié pour la boîte automatique
avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, iA 3,73 = 75,0 dB/A
à l'arrêt = 75,0 dB/A à 3600 t/min

Charge remorquable testée : inchangée.

Correction sur la FH CH 0045 46 du 09.-20.06.80

Variante de pneus : la dimension 205/60 SR 14 est fautive, correct est 205/60 SR 13
(charge 880 (2,0) Vmax 180 km/h).