

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	81 - Audi Coupé (moteur: KE/96 kW) *	CH 0045 56

Constructeur AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm / ERD
 Identification sur la plaquette du constructeur "81"
 devant le N° du châssis "WAU...85..."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'arrière sur coffre de roue, devant l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre sur le bac à eau
 Identification du moteur "K3" à gauche, latéralement au centre du bloc
 Importateur principal A M A G, Automobil und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué WAU ZZZ 85 ZCA 043 068

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Ralentisseur (par contrôle du niveau ou
 Contrôle 2 circuits (par différence de pression; lampe témoin combinée

Moteur

Marque	<u>AUDI</u>	Type	<u>KE</u>
Construction	<u>en ligne E</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>5</u>
Alésage	<u>79,5</u>	Course	<u>86,4</u>
Cylindree	<u>2144</u>	CV-impôt	<u>10,92</u>
Puissance en kW	<u>96 (DIN)</u>	à V/min	<u>5900</u>
Bruit à l'arrêt	<u>77,5 dB/A</u>	à V/min	<u>4425</u>
Silencieux	<u>3 pots 230xØ 100 mm</u>	<u>450x181x87 mm</u>	
Mesure des gaz	<u>450x180x86 mm</u>		
Déparasitage	<u>ECE-15/03, CO 1,0 %</u>		
	<u>OCE, annexe 8, chiffre 4 = 3 + 2</u>		

Carrosserie

limousine (coupé)
 Nombre de portes 2
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
 Cale - Rétroviseurs intérieur + gauche
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur		<u>4350</u>	Empattements	<u>2540</u>
Largeur		<u>1700</u>	Essieu double	av ar
Hauteur		<u>1350</u>	Voies	av <u>1400</u> ar <u>1420</u>
Porte à faux	av	<u>890</u>	Voies	av - ar -
	ar	<u>930</u>		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø	g <u>10000</u> d <u>9800</u>

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>670</u>	<u>380</u>	<u>1050</u>
Charge utile	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>785</u>	<u>615</u>	<u>1400</u>
Poids garantis			<u>1510</u>
Pneus	<u>175/70 HR 13</u>	<u>175/70 HR 13</u>	<u>+) +</u>
Pty / bar	<u>- / 2,0</u>	<u>- / 2,0</u>	
Charge pour V max	<u>810</u>	<u>810</u>	
Jantes	<u>210</u>	<u>210</u>	
	<u>5 J x 13</u>	<u>acier</u>	<u>+) +</u>
Gac poids remorquable avec/sans frein		<u>1400/540</u>	automatique
Garantie poids de l'ensemble		<u>-</u>	
Poids remorquable testé		<u>1050</u>	
Charge garantie sur le toit		<u>75</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur		<u>196</u>	km/h
testée	km/h à V/min		prise de force

Equipement	ER	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR (E)
Feux de position	R-31	(E)
Feux rouges	R-31	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	ar I (E)
Feux de gabant	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	3	(E)
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I 81 - Audi Coupé		
Homologation	CH 0045 56		
N°	0045 56		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1050	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 10,92	
Poids total	1510	Cylindres 2144	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Variante du modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variante de pneus : 185/60 ER 14 810 (2,1) Vmax 210 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 13 métal léger VW/AUDI voies inchangées
6 J x 14 métal léger VW/AUDI voies inchangées
- Equipement : livrable sur demande avec spoiler arrière en Polyurethan.

Lieu et date de l'homologation Wolfzburg, 30.11.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation