

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	81 - Audi 80 (moteur: WY / 55 kW) *	CH C045 58
Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm		
Identification	sur la plaquette du constructeur "81" devant le N° du châssis "WAU...81..."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'arrière sur le bac à eau, devant l'auvent		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant, au centre sur le bac à eau		
Identification du moteur	" JY " à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	WAU ZZZ 81ZDA CCO 1C4		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
s.d.	Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ra'entisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou différence pression, LT comb.

Moteur	A U D I	Type	W Y
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	72,5	Course	80,0
Alésage	1568	CV-impôt	8,08
Cylindrée	55 DIN	à t/min	5600
Puissance en kW	74,5 dB/A	à t/min	4200
Bruit à l'arrêt	2 pots 355 x Ø	100 mm	450 x 189 x 89 mm
Silencieux			
Mesure des gaz	OC2		
Déparasitage	OC2, annexe 8, chiffre 4 = 3 + 2		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2 ou 4	Compteur de vitesse	km/h
Cintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	Ar4m (E) + B (E)
Catè	-	Rétroviseurs	intérieur+gauche
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	4383	Empattements	2540
Largeur	1682	Essieu double	av ar
Hauteur	1365	Voies	av 1400 ar 1420
Porte à faux	av 883	Voies	av ar
	ar 960		ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø	g 9800	d 9400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	360	950
Charge utile	115	235	350
Poids total	705	595	1300
Poids garantis			1410
Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+)
Ply / bar	- / 1,8	- / 2,0	
Charge	750	820	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 DP 45	acier	+)
Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique	1100 / 510	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	-	-
Poids remorquable testé	800	-	-
Charge garantie sur le toit	75	-	-
Vitesse maximale selon le constructeur	160	-	km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

§) Equipement	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	I	(E)
Climoteurs	av	2a (E)
Catadioptres	av	I (E)
Feux de gabarit	av	-
Feux arrière de brouillard	sur demande: B (E)	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essue-glace	2/ balais avec 2 lave-glace	
Avertisseurs	1/ HELLA 002 952 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	A U D I 81 - Audi 80	
Homologation N°	CH	CO45 58
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	950	Carburant 5
Charge utile	-	CV-impôt 8,08
Poids total	1410	Cylindrée 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+ Variantes de pneus : 175/70 SR 13 810 (2,0) Vmax 180 km/h
 205/60 SR 13 840 (1,9) 150 km/h
 185/60 SR 14 780 (2,0) 180 km/h

Variantes de jantes: 5 x 13 DP 45, alliage léger VW/AUDI voies inchangées
 5 1/2 J x 13 DP 45, alliage léger VW/AUDI voies inchangées
 6 J x 14 DP 45, alliage léger VW/AUDI voies inchangées

§) Equipement : livrable sur demande avec spoiler arrière en Polyurethan.