

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	B1 - Audi 80 (moteur: WE / 85 kW)	CH 0045 59
Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm		
Identification	sur la plaquette du constructeur "B1" devant le N° du châssis "WAU...B1..."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'arrière sur le bac à eau, devant l'avent		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant, au centre sur le bac à eau		
Identification du moteur	"WE" à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	WAU ZZZ 81ZDA 000 105		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou différence pression, LT comb.

Carrosserie	limousine	
Nombre de portes	2 ou 4	Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar	Ar4m (E) + B (E)
Caie	-	Retroviseurs intérieur+gauche
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	l 5 av 2 centre ar 3	
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur		4383
Largeur		1682
Hauteur		1365
Porte à faux	av 883 ar 960	Voies av 1400 ar 1420
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø g 9800 d 9400

Moteur	A U D I	Type	W E
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	5
Refroidissement	79,5	Course	86,4
Alésage	2144	CV-impct	10,92
Cylindrée	85 DIN	à l/min	5300
Puissance en kW	74,0 / 76,0 dB/A	à l/min	3975 / 3975
Bruit à l'arrêt	3 = 230 x Ø 100 mm		450x181x87 mm
Silencieux			450x181x87 mm
Mesure des gaz	OCE		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffre 4 = B + 2		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	680	380	1060
Charge utile	115	235	350
Poids total	795	615	1410
Poids garantis			1510
Pneus	175/70 .R 13	175/70 .R 13	+))
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	
Charge	810	810	
pour V max	SR = 180	HR = 210	+))
Jantes	5 J x 13 LP 45	acier	+))
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 550		automatique 1400 / 550
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	1000		1000
Charge garantie sur le toit	75		75
Vitesse maximale selon le constructeur	182		177 km/h
lestée	km/h à l/min		au moteur prise de force

Equipe ment	§) CR (E) ou HCR (E)	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	I (E)	
Clignoteurs	av I (E)	ar 2a (E)
Catadioptr es	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabant	av I	
Feux arri ere de brouillard	sur demande: B (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essue-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	1/ HELLA 002 952 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I	B1 - Audi 80	
Homologation			
N°	CH	0045 59	
Carrosserie	limousine		
Places	total	avant	
	5	2	
Poids à vide	1060	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,92
Poids total	1510	Cylindrée	2144

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.

+ Variantes de pneus : 205/60 .R 13 890 (2,0) Vmax 180/210 km/h (SR/ER)
185/60 .R 14 780 (2,0) 180/210 km/h (SR/ER)

Variantes de jantes: 5 1/2 J x 13 DP 45, alliage léger VW/AUDI voies inchangées
6 J x 14 DP 45, alliage léger VW/AUDI voies inchangées

§) Equipe ment : livrable sur demande avec spoiler arri ere en Polyurethan.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 14.-25.06.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation