

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	44 - Audi 100 Avant (moteur CN / 51 kW) *	CH 0045 66

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt und D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44" devant le N° du châssis "WAU...44..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre de l'auvent
Identification du moteur	"CN" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	WAU ZZZ 44 ZDA 034 220 / WAU ZZZ 44 ZDA 088 375

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	5 resp. 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance hydraulique, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée

Moteur	A U D I	Type	C N
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	5
Refruidissement	76,5	Course	86,4
Alésage	1985	CV-impôt	10,11
Cylindrée	51 DIN	à/min	4800
Puissance en kW	75/autom. 77,5	dB/A à	3600 t/min
Bruit à l'arrêt	méc. 75/ 431 118	431 119	431 120
Silencieux	(515xØ 100) (450x182x88) (450x225x150)		
Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 4,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 + 1
Centures sécurité	av Ar4m (E) ar Compteur de vitesse km/h
Calé	- ar Ar4m (E) + B (E)
Antivol	Rétroviseurs gauche + droite verrouillage de la direction
Nombre de places	1 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4793 Empattements 2587
Largeur	1814 Essieu double av ar
Hauteur	1422 Voies av 1470 ar 1470
Porte à faux	av 1017 Voies av - ar -
	ar 1089 ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 10300 d 10800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	750	510	1260
Charge utile	115	235	350
	865	745	1610
Poids garantis			1760
Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	
Fly / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1020	1020	
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14	DP 45 acier	+)
Gar poids remorquable avec/sans frein		mécanique 1150 / 660	automatique 1150 / 660
Garantie poids de l'ensemble		-	-
Poids remorquable testé		1000	1000
Charge garantie sur le toit		75	75
Vitesse maximale selon le constructeur		154	151 km/h
testée	km/h à Vmin	au moteur	pnse de force

Equipelement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans HCR (E)
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amers de brouillard	B	(E)	sur demande
Feux complémentaires av	B	(E)	sur demande
Eclairage plaque	2/séparé au centre		
Essuie-glace	2/balais		
Avertisseurs	1/MIXO TR 129 / CH 5 0102 04 avec lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I 44 - Audi 100 Avant		
Homologation			
N°	CH	0045 66	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1260	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	10,11
Poids total	1760	Cylindrée	1985

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Variante du type : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées
- Sur demande : réglage du niveau, dispositif réglant la vitesse du véhicule.

2

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 21.-27.11.82  
Sta/jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation