

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	44 - Audi 100 Avant (moteur JW / 66 kW)	CH 0045 69

Constructeur AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt und D-7107 Neckarsulm / BRD

Identification sur la plaquette du constructeur "44"
devant le N° du châssis "WAU...44..."
dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre de l'aubert

N° du châssis "JW" à gauche, latéralement sur le bloc

Identification du moteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Importateur principal WAU ZZZ 44 ZDA 070 415

Véhicule homologué

Châssis	Moteur	A U D I	Type	J W
Nombre d'essieux <u>2</u>	Marque <u>A U D I</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Direction <u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Position <u>avant</u>	
Transmission <u>mécanique synchronisée</u>	Alésage <u>81,0</u>	Alésage <u>1780</u>	Nombre cylindres <u>4</u>	
Nombre de vitesses <u>5</u>	Cylindrée <u>66</u>	Puissance en kW <u>DIN 74,0</u>	Course <u>86,4</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance hydraulique ou par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	Brut à l'arrêt <u>74,0 dB/A</u>	Silencieux <u>3= "431 118" "431 119" "431 120"</u>	CV-impôt <u>9,06</u>	
Frein auxiliaire <u>circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)</u>	à l/min <u>3900</u>	à l/min <u>(515x100) (450x182x88) (450x225x150)</u>		
Frein d'arrêt <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	à l/min <u>3900</u>			
Ralentisseur <u>-</u>	à l/min <u>3900</u>			
Contrôle 2 circuits <u>contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée</u>				

Carrosserie	Poids	avant	arrière	total
limousine	Poids à vide <u>620</u>	<u>620</u>	<u>540</u>	<u>1160</u>
Nombre de portes <u>4 + 1</u>	Charge utile <u>115</u>	<u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>
Centures sécurité <u>Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)</u>	Poids garantis <u>735</u>	<u>735</u>	<u>775</u>	<u>1510</u>
Cale <u>-</u>	Pneus <u>185/70 SR 14</u>	<u>185/70 SR 14</u>		<u>1640</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>	Ply / bar <u>- / 2,4</u>	<u>- / 2,4</u>		
Nombre de places <u>t 5 av 2 centre ar 3</u>	Charge pour V max <u>1060</u>	<u>1060</u>		
Dimensions	Jantes <u>180</u>	<u>180</u>		
Longueur <u>intérieur 4793</u>	Empattements <u>2687</u>			
Largeur <u>1814</u>	Essieu double <u>av ar 1470 ar 1470</u>			
Hauteur <u>1422</u>	Voies <u>av ar 1470 ar 1470</u>			
Porte à faux <u>av 1017</u>	Voies <u>av ar -</u>			
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>1089</u>	Braquage <u>g 10300 d 10800</u>			

Garantie poids de l'ensemble <u>-</u>	Poids remorquable testé <u>1160</u>	
Charge garantie sur le toit <u>75</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>172</u>	km/h
Garantie poids de l'ensemble <u>-</u>	testée <u>km/h à l/min</u>	au moteur <u>pnse de force</u>

§)

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard	B	(E) sur demande
Feux complémentaires av	B	(E) sur demande
Eclairage plaque	2/séparé au centre	
Essuie-glace	2/balais avec lave-glace	
Avertisseurs	1/NIXO TR 129 / CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I 44 - Audi 100 Avant		
Homologation			
N°	CH	0045 69	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1160	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,06
Poids total	1640	Cylindrée	1780

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *1) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +1) Variante de pneus : 165 SR 14 AV + AR 1000 (2,3) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm alliage léger VW/AUDI voies inchangées.
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique; spoiler arrière en Polyurethan;
sur demande: réglage du niveau; dispositif de réglage de la vitesse.

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 02.03.83
Sta/jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation