

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	85 - Audi 80 Quattro	CH 0045 70

Constructeur AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm
 Identification sur la plaque du constructeur "85"
devant le N° du châssis "WAU...85..."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'arrière sur coffre de roue, devant l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre du bac à eau
 Identification du moteur "KL" à gauche, latéralement au centre du bloc
 Importateur principal A M A G, Automobil und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué WAU ZZZ 85 ZDA 003 625

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, avec assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 5 Entraînement toutes roues *

Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,
assistance par dépression, sur toutes les roues
régulateur selon pression sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur contrôle du niveau ou de la différence

Contrôle 2 circuits de pression avec lampe-témoin combinée

Moteur

Marque AUDI Type KL

Construction en ligne E Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 5

Alésage 79,5 Course 86,4

Cylindrée 2144 CV-impôt 10,92

Puissance en kW 96 (DIN) à 1/min 5750

Bruit à l'arrêt 78,5 dB/A à 1/min 4310

Silencieux 2 pots 320 x 241 x 101 mm
450 x 225 x 150 mm

Mesure des gaz OGE

Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffre 4 = B+2

Carrosserie limousine **)

Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h

Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)

Cale - Rétroviseurs intérieur + gauche

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places l 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

Longueur intérieur 4383 Empattements 2524

Largeur 1682 Essieu double av ar

Hauteur 1365 Voies av 1403 ar 1407

Porte à faux av 883 Voies av -

ar 976 ar -

Distance volant - vers l'avant du véhicule g 9500 d 9800

Poids

Poids à vide avant 700 arrière 490 total 1190

Charge utile 115 235 350

Poids garantis 815 725 1540

Pneus 175/70 HR 14 175/70 HR 14 1650 +)

Ply / bar - / 2,4 - / 2,4

Charge 950 950

pour V max 210 210

Jantes 5 1/2 J x 14 acier DP 45 +)

Gar. poids remorquable avec/sans frein mécanique 1400 / 600 automatique

Garantie poids de l'ensemble 1400 (attention OCR 67/5)

Poids remorquable testé 75

Charge garantie sur le toit 193

Vitesse maximale selon le constructeur 193 km/h

testée km/h à 1/min au moteur pnsa de force

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	B	(E)
Feux complémentaires	B	(E) sur demande
Eclairage plaque	1/séparé au centre	
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/HELLA et 20011 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A U D I 85 - Audi 80 Quattro		
Homologation N°	CH 0045 70		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1190	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,92	
Poids total	1650	Cylindres 2144	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : blocage du différentiel dans l'axe longitudinal et de celui du pont arrière.
- +) Variante de pneus : 195/60 HR 14 890 (2,1) Vmax 210 km/h
Jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées
- **) Carrosserie : avec spoilers frontal en plastique et arrière en Polyurethan.

Lieu et date de l'homologation : Bern, 18.3.83 (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

A U D I

85 - Audi 80 Quattro

CH 0045 70

Fiche complémentaire

I

Complément du 20.-24.06.83 à Wolfsburg - Sta/jak

Frein de service : livrable sur demande avec système d'antiblocage "ABS".