

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	81 - Audi 80 (moteur JV / 66 kW) *	CH 0045 72
Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm		
Identification	sur la plaque du constructeur "81" devant le N° du châssis "WAU...81..."		
Plaque constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'arrière sur le bac à eau, devant l'avant		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant, au centre sur le bac à eau		
Identification du moteur	"JV" à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	WAU ZZZ 81 ZEA 000 113		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues.
sur demande =	régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou différence pression, LT comb.

Moteur	A U D I	Type	J V
Marque	A U D I	Type	J V
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	81,0	Course	86,4
Cylindrée	1780	CV-impdt	9,07
Puissance en kW	66 DIN	à 1/min	5200
Bruit à l'arrêt	72 (M) / 77 (A)	dB/A à t/min	3900
Silencieux	2 = "321 119 J" "811 119 A" (355x2100) (450x180x86)		
Mesure des gaz	OCE		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3+2		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 ou 4
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar
Care	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	l 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	4383 Empattements 2540
Largeur	1682 Essieu double av ar
Hauteur	1365 Voies av 1400 ar 1420
Partie à faux	av 883 Voies av ar
	ar 960
Distance avant - vers l'avant du véhicule	g 9800 d 9800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	360	950
Charge utile	115	235	350
	705	595	1300
Poids garants			1410
Pneus	175/70 SR 13	175/70 SR 13	+
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	
Charge	810	810	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 DP 45 acier		
	mécanique	automatique	
Gar poids remorquable avec/sans frein	1300 / 510	1400 / 510	
Garantie poids de l'ensemble	-	-	
Poids remorquable testé	950	950	
Charge garantie sur le toit	75	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	168	164	km/h

testée \_\_\_\_\_ km/h à 1/min \_\_\_\_\_ au moteur \_\_\_\_\_ prise de l'ordre

§) Equipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)

Feux de position A (E) dans CR/HCR (E)

Feux rouges R-SI (E)

Feux stop R-SI (E)

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Calandriers av I (E) ar I (E)

Feux de gabarit av ar

Feux arrière de brouillard sur demande: B (E) ar

Feux complémentaires

Eclairage plaque 2/ séparé

Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace

Avertisseurs 1/ HELLA 002 952 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule: Voiture de tourisme

Marque et type A U D I 81 - Audi 80

Homologation N° CH 0045 72

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 950 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 9.07

Poids total 1410 Cylindrée 1780

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*) Variante de pneus : 205/60 SR 13 185/60 SR 14 Load-Index "72" ou supérieur; Speed-Index "S".  
Variante de jantes: 5 1/2 J x 13 DP 45 6 J x 14 DP 45  
toutes les voies restent inchangées;  
jantes en acier ou en alliage léger;  
les jantes en alliage léger sont marquées "VW/AUDI".
- §) Equipement : sur demande avec spoiler arrière en Polyuréthane.

• Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 20.-24.06.83  
Sta/jak

Remplace FH CH 0045 72 du 20.-24.06.83  
24.05.84 - régulateur s.d. Sta/jak

Service fédéral d'homologation