

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	44 - Audi 100 Avant 6 places (moteur JW / 66 kW) *)	CH 0045 75
Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm		
Identification	sur la plaque du constructeur "44" devant le N° du châssis "WAU...44..."		
Plaque constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant, au centre sur l'auvent		
Identification du moteur	"JW" à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exo.internes, assistance hydraulique ou par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou différence pression, LT comb.

Moteur	A U D I	Type	J W
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Rafraîchissement	81,0	Course	86,4
Alésage	1780	CV-impôt	9,06
Cylindrée	66 DIN	à l/min	5200
Puissance en kW	74,0 dB/A	à l/min	3900
Bruit à l'arrêt	3= "431 118"	"431 119"	"431 120"
Silencieux	(515x0 100)	(450x182x88)	(450x225x150)
Mesure des gaz	OCE		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3+2		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	5	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	Centre	Ar4m (E) + B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 6 av 2	centre 3	ar 1 x)
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4793	Empattements 2687
Largeur		1814	Essieu double av ar
Hauteur		1422	Voies av 1470 ar 1470
Porte à faux	av 1017	Voies	av ar
	ar 1089		ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage d	g 10300 d 10300
Hauteur avec galerie sur le toit = 1458 mm			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	620	540	1160
Charge utile	100	320	420
	720	860	1580
Poids garantis			1640
Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	+
Ply / bar	- / 2,4	- / 2,4	
Charge	1060	1060	
pour V max	180		
Jantes	5 1/2 J x 14	DP 45 acier	
Gar. poids remorquable avec/sans train		mécanique 1300 / 600	automatique
Garantie poids de l'ensemble		-	
Poids remorquable testé		1160	
Charge garantie sur le toit		75	
Vitesse maximale selon le constructeur		170	km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

§)

Equipement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	i (E)	
Clignoteurs	av i (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar i (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard	sur demande: B (E)	
Feux complémentaires	sur demande: B (E) à l'avant	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	1/ NIXO TR 129 CH 5 0102 04 avec/ sans lave-glace ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voitures de tourisme		
Marque et type	A U D I	44 - Audi 100 Avant	
Homologation N°	CH	0045 75	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 2
Poids à vide	1160	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,06
Poids total	1640	Cylindrée	1780

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variante de pneus : 165 SR 14 charge 1000 (2,3) Vmax 180 km/h
Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm alliage léger marque "VW/AUDI" voies inchangées.
- x) Nombre de places : AR = 1 place selon OCE, annexe 5 alinéa 5f (hauteur libre).
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethane.
sur demande: réglage du niveau, réglage de la vitesse.