

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Réche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A U D I	44 - Audi 100 Avant 6 places (moteur CN / 51 kW) *	CH 0045 77
Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG., D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm		
Identification	sur la plaquette du constructeur "44" devant le N° du châssis "WAU... 44..."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant, au centre de l'auvent		
Identification du moteur	"CN" à gauche, latéralement sur le bloc		
Importateur principal	A M A G Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinzach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	4
Transmission	mécanique, sur demande assistance hydraulique
Nombre de vitesses	5 ou 3
Frein de service	Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance hydraulique sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou différence pression, LT comb.

Moteur	A U D I	Type	C N
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	5
Refroidissement	76,5	Course	86,4
Alésage	1985	CV-impôt	10,11
Cylindrée	51 DIN	à t/min	4800
Puissance en kW	75 (N) / 77,5 (A)	dB/A à t/min	3600
Bruit à l'arrêt	3= "431 118"	"431 119"	"431 120"
Silencieux	(515x100)	(450x182x88)	(450x225x150)
Mesure des gaz	Bacharach = 4.0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	5	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	Centre	Ar4m (E) + B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 6 av 2	centre	3 ar 1 x)
Dimensions	Intérieur	extérieur	
Longueur		4793	Empattements 2687 /
Largeur		1814	Essieu double av ar
Hauteur		1422	Voies av 1470 ar 1470
Porte à faux	av	1017	Voies av - ar
	ar	1039	ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 10300 d 10300		
Hauteur avec galerie sur le toit	= 1458 mm		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	750	510	1260
Charge utile	100	320	420
	850	830	1680
Poids garantis	1760		
Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1020	1020	
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14	DP 45 acier	+)
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1150 / 660		automatique 1150 / 660
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	1000		1000
Charge garantie sur le toit	75		75
Vitesse maximale selon le constructeur	154		151 km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

§)	
Équipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av
Feux arrière de brouillard	sur demande: B (E)
Feux complémentaires	sur demande: B (E) à l'avant
Eclairage plaque	2/ séparé
Essue-glace	2/ balais
Avertisseurs	1/ MIXO TR 129 CH 5 0102 04 avec lave-glace ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voitures de tourisme
Marque et type	A U D I 44 - Audi 100 Avant
Homologation	
N°	CH 0045 77
Carrosserie	limousine
Places	total 6 avant 2
Poids à vide	1260
Charge utile	-
Poids total	1760
Carburant	D
CV-impôt	10,11
Cylindrée	1985

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

-) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm alliage léger marque "VW/AUDI" voies inchangées.
- x) Nombre de places : AR = 1 place selon OCS, annexe 5, alinéa 5f (hauteur libre).
- §) Équipement : spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethane.
sur demande: réglage du niveau, réglage de la vitesse.