

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 - Audi 100 (moteur CN / 51 kW) (à partir du No: WAUZZZ44ZF.000001)	CH 0045 82

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44" numéro du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent
Identification du moteur	"CN" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur																																																
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4																																																
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux / amortisseurs																																																
Direction	à crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique																																																
Entraînement	sur roues avant																																																
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance hydraulique ou assist. par dépression; régulateur selon charge, sur les roues arrière																																																
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)																																																
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR																																																
Ralentisseur	-																																																
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff. de pression, LT combinée																																																
	<table border="1"> <tr> <td>Marque</td> <td>A U D I</td> <td>Type</td> <td>C N</td> </tr> <tr> <td>Construction</td> <td>en ligne</td> <td>Temps</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Carburant</td> <td>D</td> <td>Position</td> <td>avant</td> </tr> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>eau</td> <td>Cylindres</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Alésage</td> <td>76,5</td> <td>Course</td> <td>86,4</td> </tr> <tr> <td>Cylindrée</td> <td>1985</td> <td>CV-impôt</td> <td>10,11</td> </tr> <tr> <td>Puissance en kW</td> <td>51 DIN</td> <td>à min-1</td> <td>4900</td> </tr> <tr> <td>Couple max Nm</td> <td>123</td> <td>à min-1</td> <td>2800</td> </tr> <tr> <td>Déparasitage</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Silencieux</td> <td>3 = 515 x Ø 100 "443 118 A" ou 431 118"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>450x180x 90 "443 119 D" ou 811 119 B"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>450x225x150 "443 120 A" ou 443 120 F"</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Marque	A U D I	Type	C N	Construction	en ligne	Temps	4	Carburant	D	Position	avant	Refroidissement	eau	Cylindres	5	Alésage	76,5	Course	86,4	Cylindrée	1985	CV-impôt	10,11	Puissance en kW	51 DIN	à min-1	4900	Couple max Nm	123	à min-1	2800	Déparasitage	-			Silencieux	3 = 515 x Ø 100 "443 118 A" ou 431 118"				450x180x 90 "443 119 D" ou 811 119 B"				450x225x150 "443 120 A" ou 443 120 F"		
Marque	A U D I	Type	C N																																														
Construction	en ligne	Temps	4																																														
Carburant	D	Position	avant																																														
Refroidissement	eau	Cylindres	5																																														
Alésage	76,5	Course	86,4																																														
Cylindrée	1985	CV-impôt	10,11																																														
Puissance en kW	51 DIN	à min-1	4900																																														
Couple max Nm	123	à min-1	2800																																														
Déparasitage	-																																																
Silencieux	3 = 515 x Ø 100 "443 118 A" ou 431 118"																																																
	450x180x 90 "443 119 D" ou 811 119 B"																																																
	450x225x150 "443 120 A" ou 443 120 F"																																																

Carrosserie/Equipement	limousine §)		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m(E) + B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace	2/ balais
Réservoir carburant	1/acier ou matière artificielle, 80 litres		
Avertisseur	1/MLXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués		
Nombre de places	total 5	av. 2	centre ar. 3
Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide	770	480	1250
Repartition charge	115	235	350
	885	715	1600
Poids garants	1800		
Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	
Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1020	1020	
pour Vmax	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	45 acier	+)

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		4795	Empattement	2685		
Largeur		1814	Essieu double av		ar.	
Hauteur		1430	Voie	av 1470		
Porte à faux avant		1020	Voie	ar 1470		
Porte à faux arrière		1090	Braquage Ø	g 10300	d 10300	
Garde au sol	à vide	-	en charge	-		
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 660		automatique 1200 / 660			
Garantie poids de l'ensemble	-		-			
Poids remorquable testé	1000		900			
Charge garantie sur le toit	75		75			
Vitesse maximale selon le constructeur	155		155		km/h	
testée	km/h à min-1		moteur		prise de force	

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule			
m5		4,56	72,0	77,0	3600		Voiture de tourisme			
a3		3,46	74,0	75,0	3600		A U D I 44 - Audi 100			
F		G	H	J	R	Homologation No CH 0045 82				
De fumées OCE annexe 3		ECE-24				Carrosserie limousine				
b =	à	min-1	k = 0,85 à 4800	min-1	k = 0,65 à 4272	Places total 5		avant 2		
b =	à	min-1	k = 0,72 à 3744	min-1	k = 1,20 à 3216	Poids à vide 1250		Carburant D		
b =	à	min-1	k = 1,70 à 2688	min-1	k = 1,00 à 2160	Charge utile -		Cylindrée 1985		
O	O+P					Poids total 1800		CV-impôt 10,11		
S Bacharach = 4,0		Pompe d'injection BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*\* ) Insonorisation : - l'intérieur du capot; tôle sous le moteur.
- + ) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées.
- § ) Equipement : avec spoiler frontal en plastique.
- sur demande : réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse.