		•	' !			, I	•				
00) Voiture de to	ourisme	AUDI		(moteur JW / 66 (à partir du No:	kW; 5 places) WAUZZZ44Z <u>F</u> .00000	)) CH C	0015 84				
Constructeur											
identification.	sur la plaquette du constructeur "44"										
	numero du chassis		U44"								
Plaquette du constructeu	quette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur										
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent										
Identification du moteur			ent sur le bloc	Dalada ann an Dad							
Importateur	AMAG, Auto	mobil- und M	otoren AG, 5116	Schinznach-Bad	<del></del>						
Châssis				Moteur							
Nombre d'essieus/pneus	2/4			Marque	AUDI	Туре	<u>J W</u>				
Suspension	AV+AR - ressor	s helicoldau	x/amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4				
Direction	à crémaillère;	s.d. avec as	sistance hydrauli	que Carburant	B	Position	avant				
Entrainement	sur roues avan			Refroidissement	eau	Cylindres	_4				
Frein de service I)	hydraulique, 2	circuits, AV	-disques/AR-exp.i	nt. Alésage	81,0	Course -	86,4				
			ssist, par dépress.		1780	CV-Impôt	9,06				
•			<u>ır les roues arriè</u> :	TB Puissance en kW	66 DIN	à min-1	5200				
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2	<u>du frein de</u>	service	Couple max Nm	145	à min-1	3300				
	(en diagonale)			Déparasitage	B + 2						
Frein d'arrêt X)	mécanique, à e	mansion inte	rme, sur roues AR	Silencieux	3 - 515 x Ø 100		4 ou 431 118				
Ralentisseur		<del></del>			450x180x 90		0 ou 811 119 B				
Contrôle 2 circuits	par contrôle du	niveau ou d	iff.de pression.	LT combinée	450x225x150	mm 445 120 2	A ou 443 120 F				
Carrosserie/Equipement	limousine §	)	•	Poids	avant .	arnère	tctal				
Nombre de portes	4 + 1	Indic_vitesse	kcz/h	Poids à vide	625	505	1130				
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	amére	Ar4m(E) + B(E)	Répartition charge	115	235	<u> 350 </u>				
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	•	740	740	1480				
	uillage direction		2/ balais	· Poids garantis			<u> 1680                                   </u>				
Reservoir carburant			ielle, 80 litres	Pneus	165 SR 14	165 SR 14	+)				
Avertisseur	1/ MIXO CH 5 0	102 04 ou d'au	tres modéles homologués	Ply/bar	<u>-/2.3</u>	_ / 2.3					
				Charge	1000	1000					
Nombre de places total	5av2_	_ cent	re Br	pour Vmax	180	180	<del></del> ,				
				Jantes	$5 \frac{1}{2} J \times 14 DP$	45 acier	+)				
Dimensions	intérieur extérieus	•	0.507			mécanique	automatique				
Longueur	4793	_ Empattement	2687		orquable avec/sans frein	1250 / 600					
Largeur	1814	Essieu double i		Garantie poids de l'		1130					
Hauteur	1422		v <u>1470</u>	Poids remorquable		75	<del></del>				
Porte à faux avant	1017 Voie ar 1470 - 10300 d 10300			Charge garantie sur		173					
Porte à faux artière		Braquage Ø	g 10300 d 10300		elon le constructeur		<del></del>				
Garde au sol	à vide ·	en charge	<del>_</del> _	testée	km/h à min-?	moteur	prise de force				

1 Type AA - Audi 100 Avant

I Maroue de fabrique

Georg du véhicule

\*) | Fighe & homologation No.

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt Remarque		ques Indications pour la permis de circulation				
Boite de vitesses m5	i-⊕ 4,11	σΒ/A 72,5	1	min-1 3900		Genre de vehicule Marque et type	Voiture de tour	isme - Audi 100 Avant	
		 				Homologation No Ch	10045 84		- Through the last
F IG		1 H	13	I R			5		9
Des gaz d'échappement		Emissions e	_	Ralenti	Numéro-ATGE	Places total	<del></del>	avant	
Boîte de vitesses	i-e	CO H		CO min-1	СН		1130		В
m5	4,11	13,70 1	,67 1,33	0,6 850	04 0601 02	Poids à vide Charge utile Poids total	1680	Carburant Cylindrée CV-Impôt	1780 9,06
F	G	K   L	м	N	R				•

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 14 1020 (2,3) Vmax 180 km/h.
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger WW/AUDI voies inchangées.
- §) Equipment : avec spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethan.
- sur demande : réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse, galerie sur toit (hauteur du véhicule 1458 mm).
- x) Frein de service : sur demande système antiblocage (ABS) avec freinsà disques avant et arrière
  - Frein d'arrêt : avec ABS = mécanique, disques, sur les roues arrière