

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type 44 - Audi 100 Avant *) (moteur CN / 51 kW; 5 places) (à partir du No: WAUZZZ44ZF.000001)	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I		CH C045 85

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44" numero du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur
Número du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent
Identification du moteur	"CN" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	A U D I
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux / amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	à crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur roues avant	Refrondissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR=exp.int. assistance hydraulique ou assist.par dépression; régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	76,5
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	1985
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Puissance en kW	51 DIN
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	123
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff.de pression, LT combinée	Déparasitage	-
		Siencieux	**)

Carrosserie/Equipement	limousine \$)	Poids		
Nombre de portes	4 + 1	avant	770	total
Ceintures sécurité	avant Arin (E) arrière Arin(E) + B (E)	arrière	520	1290
Cale	=	Répartition charge	115	350
Antivol	verrouillage direction		685	1640
Réservoir carburant	1/acier ou matière artificielle, 80 litres	Poids garantis		1840
Avertisseur	1/MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14
		Plybar	- / 2,3	- / 2,3
Nombre de places total	5 av. 2 centre ar. 3	Charge	1020	1020
		pour Vmax	180	180
		Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45 acier	*)

Dimensions		Garantie poids remorqueable avec/sans frein		Garantie poids de l'ensemble	
Longueur	intérieur 4793 extérieur 2687	mécanique 1150 / 680		automatique 1150 / 680	
Largeur	1814	-		-	
Hauteur	1422	-		-	
Porte à faux avant	1017	-		-	
Porte à faux arrière	1089	-		-	
Garde au sol	à vide - en charge -	-		-	

Poids à vide	770	avant	770	arrière	520	total	1290
Répartition charge	115	avant	115	arrière	235	total	350
	685	avant	685	arrière	755	total	1640
Poids garantis		avant		arrière		total	1840
Pneus	185/70 SR 14	avant	185/70 SR 14	arrière	185/70 SR 14	total	
Plybar	- / 2,3	avant	- / 2,3	arrière	- / 2,3	total	
Charge	1020	avant	1020	arrière	1020	total	
pour Vmax	180	avant	180	arrière	180	total	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45 acier	avant	5 1/2 J x 14 DP 45 acier	arrière	5 1/2 J x 14 DP 45 acier	total	
Garantie poids remorqueable avec/sans frein		avant		arrière		total	
Garantie poids de l'ensemble		avant		arrière		total	
Poids remorqueable testé		avant	950	arrière	850	total	
Charge garantie sur le toit		avant	75	arrière	75	total	
Vitesse maximale selon le constructeur		avant	154	arrière	151	total	km/h
testée		avant		arrière		total	km/h à min-1

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
m5		4,56	72,0	77,0	3600			Genre du véhicule		Voiture de tourisme
a3		3,46	74,0	75,0	3600			Marque et type		A U D I 44 - Audi 100 Avant
								Homologation No CH		0045 85
								Carrosserie		limousine
F		G	H	J	R			Places		
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						total		5
b =	à min-1	k = 0,85	à 4800 min-1	k = 0,65	à 4272 min-1			avant		2
b =	à min-1	k = 0,72	à 3744 min-1	k = 1,20	à 3216 min-1			Poids à vide		1290
b =	à min-1	k = 1,70	à 2688 min-1	k = 1,00	à 2160 min-1			Carburant		D
O		O+P						Charge utile		-
S Bacharach = 4,0		Pompe d'injection BOSCH						Poids total		1840
								CV-impôt		10,11

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- **) Insonorisation : - l'intérieur du capot; tôle sous le moteur.
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées.
- §) Equipement : avec spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethan.
- sur demande : réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse, galerie sur toit (hauteur du véhicule 1458 mm).