

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type 44 - Audi 100 Avant *) (moteur DE / 64 kW Turbo; 5 places) (à partir du No: WAUZZZ44ZF.000001)	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I		CH 0045 66

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44" numero du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent
Identification du moteur	" DE " à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	A U D I
Suspension	AV+AR = ressorts hélicofdaux / amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	à crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance hydraulique ou assist.par dépression; régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	76,5
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	1985
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Puissance en kW	64 DIN
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	172
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff.de pression, LT combinée	Déparasitage	-
		Silencieux	2 = 450x180x 90 mm "811 119 B" ou "443 119 D" 450x225x150 mm "443 120 F" ou "443 120 A"

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1		800	520	1320
Centures sécurité avant	Arçm (E)	Indic. vitesse	115	235	350
Cale	-	km/h	915	755	1670
Antivol	verrouillage direction	Arçm (E) + B (E)			1870
Réservoir carburant	1/acier ou matière artificielle, 80 litres	Rétroviseurs			
Avertisseur	1/MLXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Essuis-glace			
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar 3	2/ balais			

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2687	Garantie poids remarquable avec/sans frein	mécanique 1450 / 680	automatique 1450 / 660
Longueur		4793	Essieu double av				
Largeur		1814	Voie	av 1470	Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur		1422	Voie	ar 1470	Poids remarquable testé	1250	1300
Porte à faux avant		1017	Braquage ø	g 10300 d 10300	Charge garantie sur le toit	75	75
Porte à faux arrière		1089			Vitesse maximale selon le constructeur	170	162 km/h
Garde au sol	à vide		en charge		testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	l-a	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule				
m5	4,11	71,0	76,0	3375		Voiture de tourisme				
a3	3,08	76,0	74,0	3375		Marque et type	A U D I	44 - Audi 100	Avant	
						Homologation No CH	0045 86			
						Carrosserie	Limousine			
F	G	H	J	R		Places	total	5	avant	2
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Poids à vide	1320		Carburant	D
b=	à	min-1	k = 0,80 à 4500	min-1	k = 0,65 à 4005	min-1				
b=	à	min-1	k = 0,70 à 3510	min-1	k = 0,75 à 3015	min-1				
b=	à	min-1	k = 0,60 à 2520	min-1	k = 1,15 à 2025	min-1				
O	O+P					Charge utile	-		Cylindrée	1985
S	Bacharach = 5,0	Pompe d'injection BOSCH				Poids total	1870		CV-impôt	10,11

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- ***) Insonorisation : - l'intérieur du capot; tôle sous le moteur.
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées.
- §) Equipement : avec spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethan.
- sur demande : réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse, galerie sur toit (hauteur du véhicule 1458 mm).

10) Voiture
de tourisme

A U D I

44 - Audi 100 Avant
moteur: DE/64 kW turbo

0045 86

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 01.12.86 à Berne - jak

Valeurs d'émissions 01.10.86 remplies

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boite de vitesse

(G) i-A

(H) au passage
dB/A(J) à l'arrêt
dB/A min-t

(R) Remarques

DE

m5

4,11

74,0

76,0 3375

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boite de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km
(K) CO (L) HC

(M) NO

(N) Ralenti
CO min-t

Numéro-ATGE

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = 0,80 à 4500 min-1

k = 0,65 à 4005 min-1

b = à min-1

k = 0,70 à 3510 min-1

k = 0,75 à 3015 min-1

b = à min-1

k = 0,60 à 2520 min-1

k = 1,15 à 2025 min-1

DE

(S) Bacharach 5,00

Pompe d'injection Bosch

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale