

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 - Audi 100 Avant *) (moteur JW / 66 kW; 6 places) (à partir du No: WAUZZZ44ZF.000001)	CH 0045 87

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "41" numéro du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'avant
Identification du moteur	"JW" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	A U D I
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux / amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	à crémaillère; s.i. avec assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	§) hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance hydraulique ou assist.par dépression; régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	81,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée	1780
Frein d'arrêt	§) mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Puissance en kW	66 DIN
Ralentisseur	-	Couple max Nm	145
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff.de pression, LT combinée	Déparasitage	B + 2
		Silencieux	3 = 515 x ø 100 mm 443 118 A ou 431 118 450x180x 90 mm 443 119 D ou 811 119 B 450x225x150 mm 443 120 A ou 443 120 F

Carrosserie/Equipement				Poids			
Carrosserie/Equipement	limousine §)			avant	arrière	total	
Nombre de portes	5	Indic. vitesse	km/h	625	505	1130	
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m(E) + B (E)	Répartition charge	100	320	420
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		725	825	1550
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace	2 / balais	Poids garantis			1680
Réservoir carburant	1/ acier ou matière artificielle, 80 litres			Pneus	165 SR 14	165 SR 14	+)
Avertisseur	1/ MXXC CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologues			Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
Nombre de places total	6 av. 2 centre 3 ar 1 x)			Charge pour Vmax	1000	1000	
Dimensions	intérieur	extérieur		Jantes	180	180	
Longueur		Empattement	2687		5 1/2 J x 14 DP 45 acier		+)
Largeur	4793	Essieu double av		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1250 / 600	automatique	-
Hauteur	1814	Voie av	1470	Garantie poids de l'ensemble	-		-
Porte à faux avant	1422	Voie ar	1470	Poids remorquable testé	1130		-
Porte à faux arrière	1017	Braquage ø	g 10300 d 10300	Charge garantie sur le toit	75		-
Garde au sol	à vide -	en charge	-	Vitesse maximale selon le constructeur	173		- km/h
				testée	km/h à min-1	moteur	pnse de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	72,5	73,0	3900				Voiture de tourisme				
								Marque et type	A U D I 44 - Audi 100 Avant			
								Homologation No CH	0045 87			
								Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R				Places	total	6	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km				Ralenti		Numero-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	4,11	13,70	1,67	1,33	0,6	850	04 0601 02	Poids à vide	1130	Carburant	B	
								Charge utile	-	Cylindrée	1780	
								Poids total	1680	CV-impôt	9,06	
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variante de pneus : 195/70 SR 14 1020 (2,3) Vmax 180 km/h.
- + Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées.
- x) Nombre de places : AR = 1 place selon OCE, annexe 5, al. 5f (espace au-dessus de la tête).
- §) Equipement : avec spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethan.
sur demande : réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse, galerie sur toit (hauteur du véhicule 1458 mm).
- ♣) Frein de service : sur demande système antiblocaje (ABS) avec freins à disques avant et arrière
Frein d'arrêt : avec ABS = mécanique, disques, sur les roues arrière