

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 - 100 (moteur EX/101 kW) *	CH 0045 88

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44" numéro du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre de l'auvent
Identification du moteur	"HX" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	A U D I
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère; assistance hydraulique	Type	H X
Direction	sur roues avant	Construction	en ligne
Entraînement	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), à disques, assistance hydraulique, sur toutes les roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière	Tempo	4 / injection
Frein de service **)	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Carburant	B
Frein d'arrêt	-	Refroidissement	eau
Ralentisseur	par contrôle du niveau ou diff. de pression, LT combinée	Cylindres	5
Contrôle 2 circuits		Course	86,4
		Alésage	81,0
		Cylindrée	2225
		Puissance en kW	101 DIN
		Couple max. Nm	188
		Déparasitage	B + 2
		Silencieux	3 = 400 x Ø 104 mm "443 118" ++)
			450x210x100 mm "443 119 C"
			520x225x150 mm "443 120 C"

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	770	480	1250
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	115	235	350
Cale	-		885	715	1600
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis	185/70 HR 14	185/70 HR 14	1800
Reservoir carburant	1/acier ou matière artificielle, 80 litres	Pneus	- / 2,3	- / 2,3	+) )
Avertisseur	1/MLXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	1020	1020	
Nombre de places total	5 av. 2 centre ar. 3	Charge	210	210	+) )
		pour Vmax	5 1/2 J x 14	déport 45 acier	
		Jantes			

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2687	mécanique	1500 / 660	automatique	1600 / 660
Longueur		4793						
Largeur		1814	Essieu double av					
Hauteur		1422	Voie av	1470		1250		1250
Porte à faux avant		1017	Voie ar	1470		75		75
Porte à faux arrière		1089	Braquage Ø	g 10300 d 10800		200		195
Garde au sol	à vide		en charge					km/h
								testée - km/h à min-1 - moteur - prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boite de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1			Genre de véhicule		Voiture de tourisme			
m5		3,89	74,0	75,0	4275			Marque et type		A U D I 44 - 100			
a3		3,25	77,0	77,0	4275			Homologation No CH		0045 88			
								Carrosserie		limousine			
F	G	H			J	R		Places		total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE						
Boite de vitesses		i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5		3,89	8,33	1,73	1,75	1,4	810	04 1301 01		Poids à vide		1250	
a3		3,25	7,12	1,69	1,28	1,2	820	04 1301 02		Charge utile		-	
										Poids total		1800	
										Carburant		B	
										Cylindrée		2225	
										CV-impôt		11,33	
F	G	K	L	M	N	R							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*\*) Frein de service : sur demande avec dispositif antiblocage (ABS).
- +) Variante de pneus : 185/65 HR 15 1090 (2,5) Vmax 210 km/h  
205/60 HR 15 1160 (2,5) 210 km/h.
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées  
6 J x 15 45 mm acier inchangées  
6 J x 15 45 mm métal léger VW/AUDI inchangées
- ++) Insonorisation : - l'intérieur du capot.
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique, sur demande avec réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse.