

Genre du véhicule 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrication A U D I	Type 44 - 100 Avant *) (moteur HX/101 kW / 5 places)	Fiche d'homologation No CH 0045 90
--	----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44" numero du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre de l'auvent
Identification du moteur	"HX" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	A U D I
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère; assistance hydraulique	Construction	en ligne
Direction	sur roues avant	Carburant	B
Entrainement	hydraulique, 2 circuits(en diagonale), à disques; assistance hydraulique, sur toutes les roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service **)	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Aésage	81,0
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	2225
Frein d'arrêt	=	Puissance en kW	101 DIN
Ralentisseur	=	Couple max Nm	188
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff.de pression, LT combinée	Déparasitage	B + 2
		Silencieux	3 = 400 x Ø 104 mm "443 118 " ++)
			450x210x100 mm "443 119 C"
			520x225x150 mm "443 120 C"

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	770	520	1290
Ceintures securite avant	Ar4m (E)	Répartition charge	115	235	350
Cala	=		885	755	1640
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis			1840
Réservoir carburant	1/acier ou matière artificielle, 80 litres	Pneus	185/70 HR 14	185/70 HR 14	+) )
Avertisseur	1/MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
		Charge	1020	1020	
		pour Vmax	210	210	
		Jantes	5 1/2 J x 14 DP	45 acier	+) )

Nombre de places total	5 av. 2 centre ar. 3	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1450 / 680	automatique 1550 / 680
Dimensions	intérieur extérieur	Garantie poids de l'ensemble	-	-
Longueur	4793	Poids remorquable testé	1290	1290
Largeur	1814	Charge garantie sur le toit	75	75
Hauteur	1422	Vitesse maximale selon le constructeur	196	191 km/h
Porte à faux avant	1017	testée	km/h à min-1	moteur prise de force
Porte à faux arrière	1089			
Garde au sol	à vide			

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1								
m5	3,89	74,0	75,0	4275			Genre de véhicule <u>Voiture de tourisme</u>					
a3	3,25	77,0	77,0	4275			Marque et type <u>A U D I 44 - 100 Avant</u>					
F		G	H	J	R		Homologation No CH <u>0045 90</u>					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE		Places	total	avant	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	3,89	8,33	1,73	1,75	1,4	810	04 1301 01	Poids à vide	<u>1290</u>	Carburant	<u>B</u>	
a3	3,25	7,12	1,69	1,28	1,2	820	04 1301 02	Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée	<u>2225</u>	
F		G	K	L	M	N	R	Poids total	<u>1840</u>	CV-impôt	<u>11,33</u>	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*\*\*) Frein de service : sur demande avec dispositif antiblocage (ABS).
- +) Variante de pneus : 185/65 HR 15 1090 (2,5) Vmax 210 km/h  
205/60 HR 15 1160 (2,5) 210 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées  
6 J x 15 déport 45 mm acier inchangées  
6 J x 15 déport 45 mm métal léger VW/AUDI inchangées.
- ++) Insonorisation : - l'intérieur du capot.
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethan, sur demande réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse, galerie (hauteur du véhicule 1458 mm).