

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 Q - 100 Avant Quattro *) (moteur HX/101 kW / 5 places)	CH 0045 92

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44 Q" numéro du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre de l'auvent
Identification du moteur	"HX" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	A U D I
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère; assistance hydraulique	Construction	en ligne
Direction	toutes roues; blocage du différentiel longit. - essieu AR	Carburant	B
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, à disques,	Refrondissement	eau
Frein de service **)	assistance hydraulique, sur toutes les roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	81,0
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindree	2225
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	101 DIN
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	188
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff. de pression, LT combinée	Déparasitage	B + 2
		Silencieux	3 = 382x267x115 mm "443 119 A" ++)
			376x235x105 mm "443 119 B"
			450x225x150 mm "443 120 B"

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	800	570	1370
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	110	240	350
Cale	=		910	810	1720
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis			1920
Reservoir carburant	1/acier ou matière artificielle, 80 litres	Pneus	205/60 HR 15	205/60 HR 15	+))
Avertisseur	1/ MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar. 3	Charge	1160	1160	
Dimensions	intérieur extérieur	pour Vmax	210		
Longueur	4793	Jantes	6 J x 15 DP 45 acier		+))
Largeur	1814	Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique 1550 / 680	automatique
Hauteur	1422	Garantie poids de l'ensemble		-	
Porte à faux avant	1017	Poids remorquable testé		1550 (attention OCR 67/5)	
Porte à faux arrière	1089	Charge garantie sur le toit		75	
Garde au sol	à vide 190	Vitesse maximale selon le constructeur		198	km/h
	en charge 170	testée		km/h à min-1	moteur
					prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		
m5	4,11	76,0		75,0	4275		
F	G	H	J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	
m5	4,11	7,04	1,88	1,67	1,4	810	04 1501 01
F	G	K	L	M	N	R	

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	A U D I 44 Q - 100 A-Quattro	
Homologation No CH	0045 92	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1370	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 2225
Poids total	1920	CV-impôt 11,33

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- **) Frein de service : au choix avec régulateur de pression du freinage complémentaire sur roue arrière de droite; sur demande avec dispositif antiblocage (ABS).
- +) Variantes de pneus : 185/65 HR 15 1090 (2,5) Vmax 210 km/h.
- Variantes de jantes : 6 J x 15 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées.
- ++) Insonorisation : - l'intérieur du capot.
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethan, sur demande réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse, galerie (hauteur du véhicule 1458 mm).