

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 Q - 100 Avant Quattro *) (moteur HX/101 kW / 6 places)	CH 0045 93

Constructeur	AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / PRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44 Q" numero du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur la traverse du radiateur
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre de l'auvent
Identification du moteur	"HX" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	A U D I
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère; assistance hydraulique	Construction	en ligne
Direction		Carburant	B
Entraînement toutes roues	blocage du différentiel longit.+essieu AR	Refroidissement	eau
Frein de service **)	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance hydraulique, sur toutes les roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alesage	81,0
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	2225
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	101 DIN
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	188
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff.de pression, LT combinée	Déparasitage	B + 2
		Silencieux	3 = 382x267x115 mm "443 119 A" ++)
			376x235x105 mm "443 119 B"
			450x225x150 mm "443 120 B"

Carrosserie/Equipement	limousine (\$))
Nombre de portes	5
Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E) arrière Ar4m(E) + B(E)
Cale	-
Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage direction
Essuie-glace	2/ balais
Réservoir carburant	1/acier ou matière artificielle, 80 litres
Avertisseur	1/MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologues

Nombre de places total	6	av	2	centre	3	ar1	***)
------------------------	---	----	---	--------	---	-----	------

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4795	Empattement 2687
Largeur		1814	Essieu double av ar
Hauteur		1422	Voie av 1470 -
Porte à faux avant		1017	Voie ar 1490 -
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø g 10300 d 10800
Garde au sol	à vide	190	en charge 130

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	800	570	1370
Répartition charge	100	320	420
	900	890	1790
			1920
Poids garantis			
Pneus	205/60 HR 15	205/60 HR 15	+))
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge pour Vmax	1160	1160	
Jantes	210	210	
	6 J x 15 DP 45 acier		+))

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 1550 / 680	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorqueable testé	1550 (attention OCR 67/5)	
Charge garantie sur le toit	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	198	km/h
testée	_____ km/h à min-1	moteur _____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1			Genre de véhicule				
m5	4,11	76,0	75,0	4275			Voiture de tourisme				
							Marque et type	A U D I 44 Q - 100 A-Quattro			
							Homologation No CH	0045 93			
							Carrosserie	Limousine			
F	G	H	J			R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,11	7,04	1,88	1,67	1,4	810	04 1501 01	total	6	avant	2
								Poids à vide	1370	Carburant	8
								Charge utile	-	Cylindrée	2225
								Poids total	1920	CV-impôt	11,33
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
 - **) Frein de service : au choix avec régulateur de pression du freinage complémentaire sur roue arrière de droite; sur demande avec dispositif antiblocage (ABS).
 - ***) Nombre de places : AR = 1 place selon l'OCE, annexe 5, al. 5F (hauteur libre).
 - +) Variantes de pneus : 185/65 HR 15 1090 (2,5) Vmax 210 km/h.
- Variantes de jantes : 6 J x 15 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées.
- ++) Insonorisation : - l'intérieur du capot.
 - §) Equipement : spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en Polyurethan, sur demande réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse, galerie (hauteur du véhicule = 1458 mm).