

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	85 - 80 Quattro *)	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I		(moteur: JV/66 kW)	CH 0046 02

Constructeur	AUDI NSU UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur " 85 "
	numéro du châssis "WAU...91....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'arrière sur coffre de roue, devant l'auvent
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre sur le bas à eau
Identification du moteur	" JV " à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	A U D I	Type	J V
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère; s.d. avec assist. hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à crémaillère; s.d. avec assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement toutes roues; blocs de différentiels; longit. + essieu AR	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière mécanique, à disques,	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service **)	sur les roues arrière	Alésage	81,0	Course	86,4
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1780	CV-impôt	9,07
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	66 DIN	à min-1	5200
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	145	à min-1	3300
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau ou diff. de pression, LT combinée	Déparasitage	B + 2	Silencieux	2 = 320x241x101 mm "853 119 "
					450x225x150 mm "853 120 A"

Carrosserie/Équipement	limousine \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4	Poids à vide	595	495	1090
Centres sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	110	240	350
Cale	=		705	735	1440
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis			1550
Réservoir carburant	1/acier, 70 litres	Pneus	175/70 SR 14	175/70 SR 14	+) )
Avertisseur	1/HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	= / 2,4	= / 2,4	

Nombre de places total	5	av	2	centre		ar	3	Pour Vmax	180	Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45 mm acier	+) )
------------------------	---	----	---	--------	--	----	---	-----------	-----	--------	-----------------------------	------

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2524	mécanique	1300 / 580	automatique
Longueur		4406	Essieu double av				
Largeur		1682	Voie av	1403	Poids remorquable testé	1300 (attention OCR 67/5)	
Hauteur		1376	Voie ar	1410 x)	Charge garantie sur le toit	75	
Porte à faux avant		893	Braquage ø	g 10000	Vitesse maximale selon le constructeur	170	km/h
Porte à faux arrière		989	en charge	130	testée	km/h à min-1	prise de force
Garde au sol	à vide	180					

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,56	74,0		72,0	3900		Voiture de tourisme				
							Marque et type	A U D I 85 - 80 Quattro			
							Homologation No CH	0046 02			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE		Plèces		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,56	14,16	1,68	1,20	0,6	830	04 1701 01	total	5	avant	2
								Poids à vide	1090	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1780
								Poids total	1550	CV-impôt	9,07
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*\* ) Frein de service : sur demande avec dispositif antiblocage (ABS).
- + ) Variante de pneus : 195/60 SR 14 1010 (2,5)  $v_{max}$  180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées
- § ) Equipeement : avec spoilers frontal et arrière.
- z ) Voie arrière : à partir de la production 10.12.1984 = 1424 mm