

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	81 - Coupé (moteur: HY/100 kW) *	CH 0046 06

Constructeur	AUDI NSU UNION AG, D-8070 Ingolstadt et D-7107 Neckarsulm / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur " 81 " numéro du châssis "WAU...S5....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'arrière sur coffre de roue, devant l'avant
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre, sur le bac à eau
Identification du moteur	" HY " à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schirznach-Bad

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	A U D I	Type	H Y
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère; s.d. avec assist. hydraulique	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	sur roues avant	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	5
Frein de service **)	circuit 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Alésage	81,0	Course	86,4
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	2225	CV-impôt	11,33
Frein d'arrêt	par contrôle du niveau ou diff. de pression, LT combinée	Puissance en kW	100 DIN	à min-1	5700
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	186	à min-1	3500
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	B + 2		
		Silencieux	3 = 230 x ø 100 mm "924 / 2 "		
			450x185x 90 mm "811 119 B" ou "443 119 D"		
			450x185x 90 mm "811 120 A" ou "443 119 D"		

Carrosserie/équipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	675	385	1060
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	110	240	350
Cale	-	Poids garantis	785	625	1410
Antivol	verrouillage direction	Pneus	185/60 HR 14	185/60 HR 14	1520
Réservoir carburant	1/acier, 68 litres	Plybar	- / 2,5	- / 2,5	+) )
Avertisseur	1/HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués	Charge	930	930	
Nombre de places	total 5 av 2 centre ar 3	pour Vmax:	210	210	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	5 1/2 J x 14 déport 45 mm acier	+) )	
Longueur	Empattement 2538	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1400 / 560	automatique 1400 / 560	
Largeur	Essieu double av ar	Garantie poids de l'ensemble	-	-	
Hauteur	Voie av 1410 -	Poids remorquable testé	1060	1060	
Porte à faux avant	Voie ar 1420 -	Charge garantie sur le toit	75	75	
Porte à faux arrière	Braquage ø g 9800 d 9700	Vitesse maximale selon le constructeur	202	198	km/h
Garde au sol	à vide - en charge -	testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,70	76,0		74,0	4275		Voiture de tourisme					
a3	3,08	77,0		78,0	4275		Marque et type	A U D I 81 - Coupé				
							Homologation No C	0046 06				
							Carrosserie	limousine				
F	G	H	J	R								
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	total	avant	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	4,70	7,70	1,66	1,57	1,4	820	04 1401 01	Poids à vide	1060	Carburant	B	
a3	3,08	7,66	1,57	1,36	1,4	800	04 1401 02	Charge utile	-	Cylindrée	2225	
								Poids total	1520	CV-impôt	11,33	
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*\* ) Frein de service : sur demande avec dispositif antiblocage (ABS).
- + ) Variante de pneus : 175/65 HR 14, charge 950 (2,5), Vmax 210 km/h.
- ) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm acier resp. métal léger "Vd/AUDI" voies inchangées.
- § ) Equipement : spoiler frontal, sur demande avec spoiler arrière.
- Eclairage : l'éclairage arrière de couleur noire n'est autorisé qu'avec les numéros d'approbation ECE suivants = feux rouges/feux stop (E)2 1009 ou (E)2 1154; clignoteurs arrière (E)2 847; feux de recul (E)2 241

Lieu et date de l'homologation: Wolfsbourg, 17.-22.06.84  
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 30.09.85  
16.10.86 - Silencieux jak

Service fédéral d'homologation