

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	81 - 80	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	(moteur JN / 66 kW) *		CH 0046 08

Constructeur	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "81" numéro du châssis "WAU...81....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'arrière sur coffre de roue, devant l'auvent	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre sur le bac à eau	
Identification du moteur	"JN" à gauche, latéralement sur le bloc	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieu/pneus	2 / 4	Marque	AUDI
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	à crémaillères, s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.	Alésage	81,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues,	Cylindrée	1780
s.d.	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Puissance en kW	66 DIN
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Couple max. Nm	137
	(en diagonale)	Déparasitage	B+2
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Silencieux	2 = 450x182x88 mm "431 119"
Ralentisseur	-		450x181x87 mm "811 120"
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4		595	385	980
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Poids à vide	110	240	350
Cale	-	Répartition charge	705	625	1330
Antivol	verrou direction				1440
Réservoir carburant	1/acier, 68 litres	Poids garantis	175/70 SR 13	175/70 SR 13	
Avertisseur	1/HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués	Pneus	- / 2,0	- / 2,0	+))

Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3	
					pour Vmax 180 180
					Jantes 5 J x 13 DP 45 acier

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		4406	Empattement	2538		
Largeur		1682	Essieu double av		ar	
Hauteur		1365	Voie	av 1395	-	
Porte à faux avant		893	Voie	ar 1420	-	
Porte à faux arrière		975	Braquage ø	g 9800	d 9700	
Garde au sol	à vide	-	en charge			
						Garantie poids remorquable avec/sans frein 1100 / 520 automatique 1200 / 520
						Garantie poids de l'ensemble - -
						Poids remorquable testé 980 980
						Charge garantie sur le toit 75 75
						Vitesse maximale selon le constructeur 170 166 km/h
						testée km/h à min-1 moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule	Voiture de tourisme			
m5	4,11	71,5		73,0	4125		Marque et type	A U D I 81 - 80			
a3	3,42	75,0		78,0	4125		Homologation No CH	0046 08			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J		R		Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE					
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-t	CH		Poids à vide	980	Carburant	B
m5	4,11	0,99	0,11	0,15	-- 925	04 2001 01		Charge utile	-	Cylindrée	1780
a3	3,42	1,80	0,17	0,12	-- 925	04 2001 02		Poids total	1440	CV-impôt	9,07
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "175 131 701" (US 83) ou "811 131 701 B" (US 83)
- * Variantes du modèle : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- + Variantes de pneus : 185/60 SR 14 930 (2,5) Vmax 180 km/h
205/60 SR 13 1030 (2,5) 180 km/h
- Variantes de jantes : 5 J x 13 déport 45 mm métal léger "VW/AUDI" voies inchangées
5 1/2 J x 13 45 mm métal léger "VW/AUDI" inchangées
6 J x 14 45 mm métal léger "VW/AUDI" inchangées
- § Equipement : sur demande avec spoilers frontal et arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plcmb.