

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 Q - 200 Quattro (moteur: JY/134 kW) *	CH 0046 13

Constructeur	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / RFA
Identification	sur la plaque du constructeur "44 Q" numéro du châssis "WAU...44....."
Plaque du constructeur	dans le compartiment-moteur, à l'avant à droite sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'avant au centre de l'auvent
Identification du moteur	" JY " à gauche, latéralement au centre du bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AUDI	Type
Suspension	AV+AR=ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	en ligne /turbo	JY
Direction	à crémaillère, assistance hydraulique	Carburant	B	4
Entrainement	toutes roues	Refroidissement	eau	Position
Frein de service **)	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance hydraulique, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	79,5	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	2143	Cylindres
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	134 DIN	5
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	252	Course
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression, LT séparée	Déparasitage	B+2	CV-impôt
		Silencieux	3 = 382x267/149x105	à min-1
			370x235x105 mm	10,91
			450x225x150 mm	5700
				à min-1
				3600
				***)

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	840	570	1410
Centures sécurité avant	Ar4m(E)	Répartition charge	110	240	350
Cale	=		950	810	1760
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1960
Réservoir carburant	1/60 litres, acier	Pneus	205/60 VR 15	205/60 VR 15	+
Avertisseur	2/FIAMM CH 2035 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	

Nombre de places total	5 av. 2 centre ar. 3	Charge	1160	1160
		pour Vmax	> 210	> 210
		Jantes	6 J x 15 DP 45	acier

Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		4907	Empattement	2687	
Largeur		1814	Essieu double av		
Hauteur		1422	Voie av	1468	
Porte à faux avant		1031	Voie ar	1490	
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø	g 10250 d 10300	
Garde au sol	à vide	200	en charge	160	
					mécanique
					1700 / 680
					automatique
					=
					Garantie poids de l'ensemble
					Poids remarquable testé
					1700 (voir art. 67/5 =CR)
					Charge garantie sur le toit
					75
					Vitesse maximale selon le constructeur
					230 km/h
					testée km/h à min-1
					moteur
					prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,11	71,5		76,0	4275		Voiture de tourisme				
							Marque et type	A U D I 44 Q - 200 Quattro			
							Homologation No CH	0046 13			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J		R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,11	11,00	1,75	1,44	1,7	800	04 1101 01	total	5	avant	2
								Poids à vide	1410	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	2143
								Poids total	1960	CV-impôt	10,91
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

- *Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- **Frein de service : livrable sur demande avec système antiblocage "ABS";
au choix avec régulateur complémentaire agissant sur la roue arrière de droite.
- ***Insonorisation : l'intérieur du capot.
- +Variante de pneus : 185/65 VR 15 1090 (2,5) Vmax > 210 km/h.
- Variante de jantes : 6 J x 15 déport 45 mm métal léger "VW/AUDI" voies inchangées
- §Equipement : sur demande avec réglage du niveau, régulateur de vitesse.

Lieu et date de l'homologation : Wolfsburg, 21.-26.10.84
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation