

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	44 Q - 100 Quattro *)	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I		(moteur: JW/66 kW)	CH 0046 19

Constructeur	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44 Q" numéro du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent
Identification du moteur	"JW" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AUDI	Type
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	en ligne	Temps
Direction	à crémaillère, s.d.avec assistance hydraulique	Carburant	B	Position
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service **)	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance hydraulique ou assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	81,0	Course
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	1780	CV-impôt
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	66 DIN	à min-1
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	145	à min-1
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT séparée	Déparasitage	B + 2	
		Silencieux	3 = 382x267x115 mm	"443 119 A"
			376x235x105 mm	"443 119 B"
			450x225x150 mm	"443 120 B"

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	645	555	1200
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	Répartition charge	115	235	350
Cale	=		760	790	1550
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1750
Réservoir carburant	1/acier ou plastique, 80 litres	Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	
Avertisseur	1/MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Nombre de places total	5 av 2 centre ar 3	Charge	1060	1060	
		pour Vmax	180	180	
		Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45 mm acier		+)

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		4793	Empattement	2687		mécanique 1250 / 630 automatique
Largeur		1814	Essieu double av			
Hauteur		1422	Voie av	1468		
Porte à faux avant		1017	Voie ar	1490		
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø	g 10300	d 10800	
Garde au sol	à vide	190	en charge	130		
						Garantie poids remarquable avec/sans frein
						Garantie poids de l'ensemble
						Poids remarquable testé
						Charge garantie sur le toit
						Vitesse maximale selon le constructeur
						testée

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,78	75,0		73,0	3900	M/boîte de vitesses	Voiture de tourisme					
m5	4,78	72,5		74,0	3900		A U D I	44 Q - 100 Quattro				
F		G		H		J	R	Homologation No CH 0046 19				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places			
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total		avant		
m5	4,78	10,20	1,64	1,68	1,2	780	04 1702 01	5		2		
F		G		K		L	M	N	R	Poids à vide		
									1200	Carburant		B
									-	Cylindrée		1780
									1750	CV-impôt		9,06

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- \*\* ) Frein de service : au choix avec un régulateur supplémentaire agissant sur la roue arrière droite; livrable sur demande avec dispositif antiblocage "ABS".
- + ) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger VW/AUDI voies inchangées
- § ) Equipement : spoiler frontal en plastique, sur demande avec réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse.