

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 Q - 100 Avant Quattro *) (6 places / moteur: JW/66 kW)	CH 0046 21

Constructeur	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44 Q" numéro du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent
Identification du moteur	"JW" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AUDI	Type	JW
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à crémaillère, s.d.avec assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service **)	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance hydraulique ou assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	81,0	Course	86,4
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	1780	CV-impôt	9,06
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	66 DIN	à min-1	5200
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	145	à min-1	3300
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.pression; LT séparé	Déparasitage	B + 2		
		Silencieux	3 = 382x267x115 mm "443 119 A"		
			376x235x105 mm "443 119 B"		
			450x225x150 mm "443 120 B"		

Carrosserie/Equipement	limousine §)
Nombre de portes	5
Centures sécurité avant	Ar4m(E) Indic. vitesse km/h
Cais	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/acier ou plastique, 60 litres
Avertisseur	1/MLXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 6 av. 2 centre 3 ar 1 ++)

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4793	Empattement 2687
Largeur		1814	Essieu double av ar
Hauteur		1422	Voie av 1468 -
Porte à faux avant		1017	Voie ar 1490 -
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø g 10300 d 10800
Garde au sol	à vide	190	en charge 130

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	645	595	1240
Répartition charge	100	320	420
	745	915	1660
			1790
Poids garantis			
Pneus	185/70 SR 14	185/70 SR 14	
Pty/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Charge	1060	1060	
pour Vmax	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	45 mm acier	+))

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1250 / 650	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	1240	
Charge garantie sur le toit	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	171	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)						
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule									
m5	4,78	75,0		73,0	3900	M/boîte de vitesses	Voiture de tourisme									
m5	4,78	72,5		74,0	3900		A U D I	44 Q - 100 A-Quattro								
F		G		H		J	R	Homologation No CH			0046 21					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		total	6	avant	2		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Poids à vide		1240		Carburant		B		
m5	4,78	10,20	1,64	1,68	1,2	780	04 1702 01	Charge utile		-		Cylindrée		1780		
F		G		K		L	M	N	R	Poids total		1790		CV-impôt		9,06

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- **) Frein de service : au choix avec un régulateur supplémentaire agissant sur la roue arrière droite; livrable sur demande avec dispositif antiblocage "ABS".
- +) Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm métal léger "VW/AUDI" voies inchangées.
- +) Nombre de places : AR = 1 place selon OCE annexe 5, al. 5f (hauteur libre).
- §) Equipement : spoiler frontal en plastique, spoiler arrière en polyuréthane; sur demande avec réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse, galerie (hauteur du véhicule = 1458 mm).