

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	44 - 200 (moteur: JY/134 kW) (à partir du No: WAU...44.F.000001)	CH 0046 22

Constructeur	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "44" numero du châssis "WAU...44....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à l'avant, à droite sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à l'avant au centre du l'avant
Identification du moteur	"JY" à gauche, latéralement au centre du bloc
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	AUDI	Type	JY
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction	en ligne/turbo	Temps	4
Direction	à crémaillère; assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	5
Frein de service x)	hydraulique, 2 circuits(en diagonale), à disques	Alésage	79,5	Course	86,4
	assistance hydraulique, sur toutes les roues;	Cylindrée	2143	CV-impôt	10,91
	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Puissance en kW	134 DIN	à min-1	5700
Frein auxiliaire	circuits 1 ou 2 du frein de service	Couple max. Nm	252	à min-1	3600
		Déparasitage	B+2		
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Silencieux	2 = 450x180x100 mm	"437 119"	
Ralentisseur	=		520x225x150 mm	"447 120"	
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression, LT combinée				

Carrosserie/Equipement	limousine	Indic. vitesse	km/h	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	avant	Ar4m (S)	Poids à vide	800	500	1300
Ceintures sécurité	avant	arrière	Ar4m (S) + B (E)	Répartition charge	115	235	350
Cale	-	Rétroviseurs	intérieur + gauche		915	735	1650
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2/ balais	Poids garantis			1850
Réservoir carburant	1/acier ou plastique, 80 litres			Pneus	205/60 VR 15	205/60 VR 15	+)
Avertisseur	2/FIATM CH 2035	ou d'autres modèles homologués		Ply/ber	- / 2,5	- / 2,5	

Nombre de places	total	5	av	2	centre	ar	3

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2687	mécanique	automatique
Longueur		4807			1550 / 680	1600 / 680
Largeur		1814	Essieu double av		-	-
Hauteur		1422	Voie	av 1468		
Porte à faux avant		1031	Voie	ar 1469		
Porte à faux arrière		1089	Braquage ø	g 10900	d 10900	
Garde au sol	à vide	-	en charge	-		

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	1550 / 680	1600 / 680
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorqueable testé	1300	1300
Charge garantie sur le toit	75	75
Vitesse maximale selon le constructeur	230	223 km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,89	74,0		75,0	4275		Voiture de tourisme				
a3	3,08	74,0		78,0	4275		Marque et type	A U D I 44 - 200			
							Homologation No CH	0046 22			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J			R	Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,89	11,00	1,75	1,44	1,7	800	04 1101 01	Poids à vide	1300	Carburant	B
a3	3,08	18,83	1,76	1,41	1,6	800	04 1101 02	Charge utile	-	Cylindrée	2143
								Poids total	1850	CV-impôt	10,91
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de pneus : 185/65 VR 15 1090 (2,5) $V_{max} > 210$ km/h
Variante de jantes : acier ou métal léger; les jantes en métal léger sont marquées "VW-AUDI".
- x) Frein de service : livrable sur demande avec dispositif antiblocage "ABS".
- §) Equipement : sur demande avec réglage du niveau, dispositif de réglage de la vitesse.

Lieu et date de l'homologation **Wolfsbourg, 25.-30.11.84**
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation