

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	A U D I	85 - Coupé Quattro (moteur: JT / 88 kW) *	CH 0046 28

Constructeur	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "85" numéro du châssis "WAU...85....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite à l'AR au passage de roue, devant l'auvent	
Numero du châssis	dans le compartiment-moteur, à l'AV au centre du bac à eau	
Identification du moteur	"JT" à gauche, latéralement sur le bloc	
Importateur	A.M.A.G. Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR-ress.hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère, s.d. assistance hydraulique
Direction	toutes roues
Entraînement	toutes roues
Frein de service	***) hydraulique, 2-circuits, disques, assistance par dépression, sur toutes roues; régulateur en fonction de la pression sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; IT combinée

Moteur			
Marque	AUDI	Type	J T
Construction	en ligne/inject.	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	5
Alésage	81,0	Course	86,4
Cylindrée	2225	CV-impôt	11,33
Puissance en kW	88 DIN	à min-1	5500
Couple max. Nm	170	à min-1	3000
Déparasitage	B+2		
Silencieux	2 = 320x241x101 450x225x150	"853 119" "853 120 A"	

Carrosserie/Equipement	limousine \$)
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité avant	AR4m(E) arrière AR4m(E) +B(E)
Cafe	- Rétroviseurs intérieur+gauche
Antivol	verrou direction Essuie-glace 2 balais
Réservoir carburant	1/acier, 70 litres
Avertisseur	1/Hella el 20011 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	705	495	1200
Répartition charge	110	240	350
	815	735	1550
			1660
Poids garantis			
Pneus	175/70 HR 14	175/70 FR 14	+))
Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Charge	950	950	
pour Vmax	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	45 acier	+))

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4421	Empattement	2524
Largeur		1682	Essieu double av	
Hauteur		1350	Voie	av 1403 -
Porte à faux avant		930	Voie	ar 1424 -
Porte à faux arrière		967	Braquage ø	g 10000 d 10000
Garde au sol	à vide	170	en charge	120

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	1400 / 600	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	1400 (observer art. 67/5 OCR)		
Charge garantie sur le toit	75		
Vitesse maximale selon le constructeur	191		km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	4,11	75,5		75,0	4125		Voiture de tourisme		
							Marque et type	A U D I 85 - Coupé Quattro	
							Homologation No CH	0046 28	
							Carrosserie	limousine	
F	G	H			J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Número-ATGE	Places	total
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	avant	
m5	4,11	1,40	0,14	0,17	-	800	04 2601 01	5	2
								Poids à vide	1200
								Charge utile	-
								Poids total	1660
								Carburant	B
								Cylindrée	2225
								CV-impôt	11,33
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "853 131 701 G" ou "853 131 701 D" (US 83)
- *) Variante modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement
- **) Frein de service : livrable sur demande avec système antiblocage (ABS)
- +) Variante de pneus : 195/60 HR 14 1010 (2,5) Vmax 210 km/h
de jantes : 6 J x 14 DP 45 acier / alliage léger "VW/AUDI" voie inchangée
- §) Equipement : spoiler avant, sur demande avec spoiler AR
- Eclairage : l'éclairage arrière de couleur noire n'est autorisé qu'avec les numéros d'approbation ECE suivants = feux rouges/feux stop (E)2 1009 ou (E)2 1154; clignoteurs arrière (E)2 847; feux de recul (E)2 241

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.