

|                         |                       |                                     |                          |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Genre du véhicule       | Marque de fabrication | Type                                | Fiche d'homologation No. |
| 00) Voiture de tourisme | A U D I               | 44 - 100<br>(moteur: PH / 66 kW) *) | CH 0046 29               |

|                           |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| Constructeur              | AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD   | Catalyseur |
| Identification            | sur la plaquette du constructeur "44"<br>numéro du châssis "WAU...44....."     |            |
| Plaquette du constructeur | dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur |            |
| Numéro du châssis         | dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent               |            |
| Identification du moteur  | "FE" à gauche, latéralement sur le bloc  |            |
| Importateur               | A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad                        |            |

|                        |   |                 |   |
|------------------------|---|-----------------|---|
| Châssis                | Moteur  |                 |   |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4   | Marque          | AUDI  |
| Suspension             | AV+AR=ressorts hélicoïdaux, amortisseurs  | Construction    | en ligne  |
| Direction              | à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique   | Carburant       | B   |
| Entraînement           | sur roues avant   | Refroidissement | eau   |
| Frein de service       | x) hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours, assist. hydraulique ou assist. par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière | Alésage         | 81,0  |
| Frein auxiliaire       | circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)   | Cylindrée       | 1780  |
| Frein d'arrêt          | x) mécanique, tambours, sur les roues arrière   | Puissance en kW | 66 DIN  |
| Ralentisseur           | =   | Couple max. Nm  | 138   |
| Contrôle 2 circuits    | contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée  | Déparasitage    | B+2   |
|                        |   | Silencieux      | 2/ 450x182x 88 mm "443 119 D" ou "811 119 B"<br>450x225x150 mm "443 120 A" ou "443 120 F" |

|                          |  |  |                          |                      |                        |
|--------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Carrosserie/Équipement   | Limousine §)                                       | Poids                                      | avant                    | arrière              | total                  |
| Nombre de portes         | 4  | Poids à vide                               | 640                      | 470                  | 1110                   |
| Ceintures sécurité avant | Ar4m (E)   | Répartition charge                         | 115                      | 235                  | 350                    |
| Cale                     | =  |  | 755                      | 705                  | 1460                   |
| Antivol                  | verrou direction                                   | Poids garantis                             |                          |                      | 1660                   |
| Réservoir carburant      | 1/acier ou plastique, 80 litres                    | Pneus                                      | 165 SR 14                | 165 SR 14            | +) )                   |
| Avertisseur              | 1/MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués | Ply/bar                                    | - / 2,3                  | - / 2,3              |                        |
| Nombre de places total   | 5 av 2 centre ar 3                                 | Charge                                     | 1000                     | 1000                 |                        |
| Dimensions               | intérieur extérieur                                | Charge pour Vmax                           | 180                      | 180                  |                        |
| Longueur                 | 4793   | Jantes                                     | 5 1/2 J x 14 DP 45 acier |                      | +) )                   |
| Largeur                  | 1814   | Garantie poids remorquable avec/sans frein |                          | mécanique 1200 / 590 | automatique 1100 / 590 |
| Hauteur                  | 1422   | Garantie poids de l'ensemble               |                          | -                    | -                      |
| Porte à faux avant       | 1017   | Poids remorquable testé                    |                          | 1110                 | 1100                   |
| Porte à faux arrière     | 1089   | Charge garantie sur le toit                |                          | 75                   | 75                     |
| Garde au sol             | à vide - en charge -                               | Vitesse maximale selon le constructeur     |                          | 176                  | 173 km/h               |
|                          |  | testée                                     |                          | km/h à min-1         | moteur pnse de force   |

| Emissions du bruit                  |   | Au passage        |      | Mesure à l'arrêt |         | Remarques | Indications pour le permis de circulation |            |              | (Code)    |      |
|-------------------------------------|---|-------------------|------|------------------|---------|-----------|---|------------|--------------|-----------|------|
| Boîte de vitesses                   |   | i-e               | dB/A | dB/A             | min-1   |           | Genre de véhicule                         |            |              |           |      |
| m5                                  |   | 4,11              | 74,0 | 72,0             | 3975    |           | Voiture de tourisme                       |            |              |           |      |
| a3                                  |   | 3,42              | 75,0 | 77,0             | 3975    |           | Marque et type                            | A U D I    | 44 - 100     |           |      |
| valeurs d'émission 1.10.86 remplies |   |                   |      |                  |         |           |   |            |              |           |      |
| F                                   | G | H                 | J    | R                |         |           |   |            |              |           |      |
| Des gaz d'échappement               |   | Emissions en g/km |      |                  | Ralenti |           | Numéro-ATGE                               |            | Places       |           |      |
| Boîte de vitesses                   |   | i-e               | CO   | HC               | NO      | CO        | min-1                                     | CH         | total        | avant     |      |
| m5                                  |   | 4,11              | 1,15 | 0,14             | 0,22    | -         | 850                                       | 04 2502 02 | 5            |           | 2    |
| a3                                  |   | 3,42              | 1,56 | 0,18             | 0,17    | -         | 920                                       | 04 2502 01 |              |           |      |
|                                     |   |                   |      |                  |         |           |   |            | Poids à vide | Carburant | B    |
|                                     |   |                   |      |                  |         |           |   |            | 1110         |           |      |
|                                     |   |                   |      |                  |         |           |   |            | -            | Cylindrée | 1780 |
|                                     |   |                   |      |                  |         |           |   |            | Poids total  | CV-impôt  | 9,07 |
|                                     |   |                   |      |                  |         |           |   |            | 1660         |           |      |
| F                                   | G | K                 | L    | M                | N       | R         |   |            |              |           |      |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "175 131 701" ou "811 131 701 B" ou "443 131 701 N" (US 83).
- \*) Variante du modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 14 1020 (2,3) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm alliage léger "VW/AUDI" voies inchangées
- §) Équipement : spoiler avant en plastique; s.d. réglage du niveau, régulateur de vitesse.
- x) Frein de service : sur demande système antiblocage (ABS) avec freins à disques avant et arrière
- Frein d'arrêt : avec ABS = mécanique, disques, sur les roues arrière

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 26.-30.08.85  
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 30.08.85  
20.12.85 - Frein de service, frein d'arrêt jak

Service fédéral d'homologation