

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 00) Voiture de tourisme | A U D I | 44 - 100 Avant (moteur: PH / 66 kW) 6 places | CH 0046 31 |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Constructeur | AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD | Catalyseur |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "44" numéro du châssis "WAU...44....." | |
| Plaquette du constructeur | dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur | |
| Numéro du châssis | dans le compartiment du moteur, à l'avant, au centre de l'auvent | |
| Identification du moteur | "PH" à gauche, latéralement sur le bloc | |
| Importateur | A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|---|
| Châssis | Moteur | | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4 | Marque | AUDI Type PH |
| Suspension | AV-AR-ressorts hélicoïdaux, amortisseurs | Construction | en ligne / inject. Temps 4 |
| Direction | à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique | Carburant | B Position avant |
| Entraînement | sur roues avant | Refroidissement | eau Cylindres 4 |
| Frein de service | hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours, assist. hydraulique ou assist. par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière | Alésage | 81,0 Course 86,4 |
| Frein auxiliaire | circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale) | Cylindrée | 1780 CV-impôt 9,07 |
| Frein d'arrêt | mécanique, tambours, sur les roues arrière | Puissance en kW | 66 DIN à min-1 5300 |
| Ralentisseur | - | Couple max. Nm | 138 à min-1 3000 |
| Contrôle 2 circuits | contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée | Déparasitage | B+2 |
| | | Silencieux | 2/ 450x182x 88 mm "443 119 D" ou "811 119 B" 450x225x150 mm "443 120 A" ou "443 120 F" |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|-------|
| Carrosserie/Equipement | limousine §) | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 4 + 1 | Poids à vide | 640 | 510 | 1150 |
| Ceintures sécurité avant | Ar4m (E) | Répartition charge | 100 | 320 | 420 |
| Cale | - | | 740 | 830 | 1570 |
| Antivol | verrou direction | Poids garantis | | | 1700 |
| Réservoir carburant | 1/acier ou plastique, 80 litres | Pneus | 165 SR 14 | 165 SR 14 | +)) |
| Avertisseur | 1/MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués | Ply/bar | - / 2,3 | - / 2,3 | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-------|
| Nombre de places total | 6 av 2 centre 3 ar 1 x) | Charge | 1000 | |
| | | pour Vmax | 180 | |
| | | Jantes | 5 1/2 J x 14 DP 45 | acier |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|---|
| Dimensions | intérieur | extérieur | | | | |
| Longueur | | 4793 | Empattement | 2687 | | mécanique automatique |
| Largeur | | 1814 | Essieu double av | | ar | 1150 / 610 1100 / 610 |
| Hauteur | | 1422 | Voie av | 1470 | - | |
| Porte à faux avant | | 1017 | Voie ar | 1470 | - | |
| Porte à faux arrière | | 1089 | Braquage ø | g 10300 | d 10300 | |
| Garde au sol | à vide | - | en charge | - | - | |
| | | | | | | Garantie poids remorquable avec/sans frein - |
| | | | | | | Garantie poids de l'ensemble - |
| | | | | | | Poids remorquable testé 1150 1100 |
| | | | | | | Charge garantie sur le toit 75 75 |
| | | | | | | Vitesse maximale selon le constructeur 174 171 km/h |
| | | | | | | testée km/h à min-1 - moteur - prise de force |

| Emissions du bruit | | Au passage | Mesure à l'arrêt | Remarques | | Indications pour le permis de circulation | | | (Code) | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|------------------|-----------|---------|---|------------------------|--|--------------|-------|-----------|------|
| Boîte de vitesses | i-e | dB/A | dB/A | min-1 | | | | | | | | |
| m5 | 4,11 | 74,0 | 72,0 | 3975 | | Genre de véhicule | Voiture de tourisme | | | | | |
| a3 | 3,42 | 75,0 | 77,0 | 3975 | | Marque et type | A U D I 44 - 100 Avant | | | | | |
| valeurs d'émission 1.10.86 remplies | | | | | | | | | | | | |
| F | G | H | J | R | | | | | | | | |
| Des gaz d'échappement | | Emissions en g/km | | | Ralenti | | Numéro-ATGE | | Places | total | avant | |
| Boîte de vitesses | i-e | CO | HC | NO | CO | min-1 | CH | | | | | |
| m5 | 4,11 | 1,15 | 0,14 | 0,22 | -- | 850 | 04 2502 02 | | Poids à vide | 1150 | Carburant | B |
| a3 | 3,42 | 1,56 | 0,18 | 0,17 | -- | 920 | 04 2502 01 | | Charge utile | - | Cylindrée | 1780 |
| | | | | | | | | | Poids total | 1700 | CV-impôt | 2,07 |
| F | G | K | L | M | N | R | | | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "175 131 701" ou "811 131 701 B" ou "443 131 701 N" (US 83).
- * Variante du modèle : se différencie par les accessoires et l'aménagement.
- + Variante de pneus : 185/70 SR 14 1020 (2,3) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 45 mm alliage léger "V4/AUDI" voies inchangées
- x) Nombre de places : AR = 1 place sel. annexe 5, alinéa 5f de l'OCE (hauteur libre).
- §) Équipement : spoiler avant en plastique, spoiler arrière en polyuréthane; sur demande réglage du niveau, régulateur de vitesse, galerie (hauteur véhicule 1458 mm)
- ¶) Frein de service : sur demande système antiblocage (ABS) avec freins à disques avant et arrière
- Frein d'arrêt : avec ABS = mécanique, disques, sur les roues arrière

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 26.-30.08.85
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 30.08.85
20.12.85 - Frein de service, frein d'arrêt jak

Service fédéral d'homologation